

Acerrojado De Hierro Dúctil

Marca: CITALY | Código Base: 400595 | Estado: EN STOCK / DISPONIBLE | Norma: ISO 2531 / EN 545 / AWWA C509 - Control H...



Imagen Oficial del Producto

RESUMEN DE PARÁMETROS

Material:
Hierro Dúctil GGG50 con Recubrimiento Epóxico

Diámetro / Medida:
DN50 - DN300 (2" a 12")

Presión Nominal:
PN16 / 232 PSI

Conexión:
Bridada ISO 7005-2 / ANSI B16.1

Unidad de Venta:
UND

1. DESCRIPCIÓN Y APLICACIÓN TÉCNICA

Description Descripción del Producto de acerojado de hierro dúctil El acerojado de hierro dúctil es un sistema de acoplamiento esencial en la industria de tuberías, utilizado para asegurar conexiones firmes y libres de

Description Descripción del Producto de acerojado de hierro dúctil El acerojado de hierro dúctil es un sistema de acoplamiento esencial en la industria de tuberías, utilizado para asegurar conexiones firmes y libres de fugas. Fabricado con hierro dúctil de alta calidad, este dispositivo ofrece una combinación excepcional de resistencia, durabilidad y fiabilidad en diversas aplicaciones industriales. Usos **Sistemas de Tuberías de Agua:** Utilizado ampliamente en redes de distribución de agua potable y sistemas de riego, asegurando conexiones seguras y duraderas entre las tuberías. **Industria Petrolera y Gas:** En aplicaciones donde se manejan fluidos a alta presión, el acerojado de hierro dúctil es fundamental para garantizar la integridad de las conexiones. **Redes de Alcantarillado y Drenaje:** Ideal para sistemas de alcantarillado y drenaje, proporcionando una conexión fiable entre diferentes secciones de tuberías. **Aplicaciones Industriales:** Utilizado en diversas aplicaciones industriales que requieren conexiones robustas y resistentes a condiciones extremas de presión y temperatura. **Beneficios** **Alta Resistencia a la Corrosión:** El hierro dúctil es altamente resistente a la corrosión, lo que garantiza una larga vida útil del acerojado, incluso en entornos agresivos. **Durabilidad:** Diseñado para soportar condiciones extremas, este acerojado ofrece una durabilidad excepcional y puede resistir altas presiones sin comprometer su integridad. **Fácil Instalación:** El diseño ergonómico permite una instalación rápida y sencilla, asegurando una conexión firme y libre de fugas. **Versatilidad:** Compatible con una amplia gama de tamaños de tuberías y materiales, lo que lo hace adaptable a diversas aplicaciones industriales y de saneamiento. **Eficiencia y Fiabilidad:** El diseño robusto garantiza un rendimiento óptimo y una mínima necesidad de mantenimiento, proporcionando una solución rentable y confiable para las conexiones de tuberías. **Resumen** En resumen, el acerojado de hierro dúctil es un componente clave en numerosas aplicaciones industriales y de saneamiento debido a sus características superiores de resistencia y durabilidad. Su capacidad para resistir la corrosión y soportar condiciones extremas lo hace ideal para sistemas de tuberías de agua, la industria petrolera y de gas, redes de alcantarillado y diversas aplicaciones industriales. Suministro técnico corporativo garantizado bajo estándares de calidad para asegurar durabilidad, compatibilidad y alto desempeño en redes de agua potable, control de fluidos, instalaciones sanitarias y proyectos industriales.

2. FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código SKU Base	400595
Nombre del Equipo / Producto	Acerrojado De Hierro Dúctil
Marca / Fabricante	CITALY

Categoría Técnica	Accesorios de Hierro Dúctil y Saneamiento
Subcategoría / Línea	Uniones Dresser, Acoples de Gran Rango y Desmontaje
Código de Modelo	400595
Material de Construcción	Hierro Dúctil GGG50 con Recubrimiento Epóxico
Diámetro / Rango Nominal	DN50 - DN300 (2" a 12")
Presión de Trabajo / Clase	PN16 / 232 PSI
Tipo de Conexión / Extremos	Bridada ISO 7005-2 / ANSI B16.1
Norma / Estándar de Fabricación	ISO 2531 / EN 545 / AWWA C509 - Control Hidráulico
Certificaciones de Calidad	ISO 2531 / EN 545 / AWWA C509 - Control Hidráulico
Unidad de Medida / Despacho	UND
Disponibilidad Operativa	En Stock (Entrega Inmediata Lima)
Código SKU	400595
Marca	CITALY
División / Categoría	Accesorios de Hierro Dúctil y Saneamiento
Subcategoría Técnica	Uniones Dresser, Acoples de Gran Rango y Desmontaje
Unidad de venta / despacho	UND
Denominación técnica	Acerrojado De Hierro Dúctil
Material	Hierro Dúctil GGG50 con Recubrimiento Epóxico
Diámetro / Medida	DN50 - DN300 (2" a 12")
Tipo de Conexión	Bridada ISO 7005-2 / ANSI B16.1
Presión de Trabajo	PN16 / 232 PSI
Condición del suministro	Nuevo / Original de fábrica
Estándar / Clasificación	ISO 2531 / EN 545 / AWWA C509 - Control Hidráulico
Aplicación recomendada	Redes de agua potable, saneamiento, control de fluidos, instalaciones sanitarias y plantas industriales.
Criterio de instalación	Confirmar presión nominal, temperatura de operación y tipo de rosca o brida antes del montaje.
Garantía Técnica	12 meses contra defectos de fabricación

CENTRAL DE INGENIERÍA Y COTIZACIONES B2B - VALKENOX INDUSTRIAL S.A.C. (RUC: 20600000001)

Atención Comercial y WhatsApp: +51 974 616 539 | Correo: ventas@valkenox.com

Dirección: C.C. LORETO, Av. Guillermo Dansey 481, Lima 15082 | Web: <https://www.valkenox.com/producto/acerrojado-de-hierro-ductil>