

CATÁLOGO TÉCNICO / CONEXIONES RANURADAS Y ROSCADAS / ACOPLES RANURADOS RÍGIDOS Y FLEXIBLES UL/FM

Acople ranurado flexible

Marca: MECH | Código Base: 502112 | Estado: EN STOCK / DISPONIBLE | Norma: UL / FM / NFPA



Imagen Oficial del Producto

RESUMEN DE PARÁMETROS

Material:
Aleación Industrial Certificada

Diámetro / Medida:
Desde 1'' hasta 6''

Presión Nominal:
300 PSI

Conexión:
Ranurada (Grooved)

Unidad de Venta:
UND

1. DESCRIPCIÓN Y APLICACIÓN TÉCNICA

MEDIDAS Desde 1'' hasta 6''

Acople ranurado flexible. MEDIDAS Desde 1'' hasta 6''. Suministro técnico e industrial con despacho inmediato en Lima y todo el Perú.

2. FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código SKU Base	502112
Nombre del Equipo / Producto	Acople ranurado flexible
Marca / Fabricante	MECH
Categoría Técnica	Conexiones Ranuradas y Roscadas
Subcategoría / Línea	Acoples Ranurados Rígidos y Flexibles UL/FM
Código de Modelo	502112
Material de Construcción	Aleación Industrial Certificada
Diámetro / Rango Nominal	Desde 1'' hasta 6''
Presión de Trabajo / Clase	300 PSI
Tipo de Conexión / Extremos	Ranurada (Grooved)
Norma / Estándar de Fabricación	UL / FM / NFPA
Certificaciones de Calidad	UL / FM / NFPA
Unidad de Medida / Despacho	UND
Disponibilidad Operativa	En Stock (Entrega Inmediata Lima)
Categoría Principal	Accesorio Contra incendio / Conexiones / Conexiones ranuradas / Contra Incendio
Tipo de Conexión	Ranurada (Grooved)
Presión / Clase	300 PSI
Norma / Estándar	UL / FM / NFPA
Medidas Disponibles	Desde 1'' hasta 6''

CENTRAL DE INGENIERÍA Y COTIZACIONES B2B - VALKENOX INDUSTRIAL S.A.C. (RUC: 20600000001)

Atención Comercial y WhatsApp: +51 974 616 539 | Correo: ventas@valkenox.com

Dirección: C.C. LORETO, Av. Guillermo Dansey 481, Lima 15082 | Web: <https://www.valkenox.com/producto/acople-ranurado-flexible>