CATÁLOGO TÉCNICO / ACCESORIOS DE HIERRO DÚCTIL Y SANEAMIENTO / BRIDAS, ADAPTADORES DE BRIDA Y NIPLES BRIDADOS

Brida Iso Pn16

Marca: HD-VALKENOX | Código Base: 202432 | Estado: EN STOCK / DISPONIBLE | Norma: ISO 2531 / ASTM A536 - Redes Hidráulicas

Imagen Oficial del Producto

RESUMEN DE PARÁMETROS

Material:
Hierro Dúctil GGG-50 (ASTM A536 / ISO 2531)
Diámetro / Medida:
Serie Completa (DN50 - DN600)
Presión Nominal:
PN10 / PN16 / PN25
Conexión:
Bridada / Mecánica / Acerrojada / Ranurada
Temperatura:
0 °C a +80 °C
Unidad de Venta:
UND

1. DESCRIPCIÓN Y APLICACIÓN TÉCNICA

Suministro y distribución directa de Brida Iso Pn16 (HD-VALKENOX) bajo norma ISO 2531 / ASTM A536 para proyectos de saneamiento, redes hidráulicas, sistemas contra incendio y operaciones industriales.

El componente Brida Iso Pn16 (SKU: 202432, Marca: HD-VALKENOX) forma parte de la división especializada de Hierro Dúctil (Bridas, Rompe Agua, Ciegas y Otros). Diseñado bajo estándares internacionales ISO 2531 y ASTM A536 para garantizar máxima resistencia mecánica, protección anticorrosiva epóxica y compatibilidad dimensional en obras de saneamiento, redes de agua potable, alcantarillado, plantas de tratamiento y conducción a presión.

2. FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código SKU Base	202432
Nombre del Equipo / Producto	Brida Iso Pn16
Marca / Fabricante	HD-VALKENOX
Categoría Técnica	Accesorios de Hierro Dúctil y Saneamiento
Subcategoría / Línea	Bridas, Adaptadores de Brida y Niples Bridados
Código de Modelo	202432
Material de Construcción	Hierro Dúctil GGG-50 (ASTM A536 / ISO 2531)
Diámetro / Rango Nominal	Serie Completa (DN50 - DN600)
Presión de Trabajo / Clase	PN10 / PN16 / PN25
Tipo de Conexión / Extremos	Bridada / Mecánica / Acerrojada / Ranurada
Rango de Temperatura	0 °C a +80 °C
Norma / Estándar de Fabricación	ISO 2531 / ASTM A536 - Redes Hidráulicas
Certificaciones de Calidad	ISO 2531 / ASTM A536 / Control de Calidad
Sector de Aplicación	Obras de saneamiento, redes de agua potable, alcantarillado, sistemas contra incendio y conducción a presión.
Unidad de Medida / Despacho	UND
Disponibilidad Operativa	En Stock (Entrega Inmediata Lima)
Código SKU	202432

Marca	HD-VALKENOX
División / Categoría	Accesorios de Hierro Dúctil y Saneamiento
Subcategoría Técnica	Bridas, Adaptadores de Brida y Niples Bridados
Unidad de Despacho	UND
Material / Aleación	Hierro Dúctil GGG-50 (ASTM A536 / ISO 2531)
Estándar / Clasificación	ISO 2531 / ASTM A536 - Redes Hidráulicas
Clase de Presión	PN10 / PN16 / PN25 (150 - 300 PSI)
Condición del Suministro	Nuevo / Original de fábrica
Aplicación Recomendada	Obras de saneamiento, redes de agua potable, alcantarillado, sistemas contra incendio y conducción a presión.
Garantía Técnica	12 meses contra defectos de fabricación

CENTRAL DE INGENIERÍA Y COTIZACIONES B2B - VALKENOX INDUSTRIAL S.A.C. (RUC: 20600000001)
Atención Comercial y WhatsApp: +51 974 616 539 | Correo: ventas@valkenox.com
Dirección: C.C. LORETO, Av. Guillermo Dansey 481, Lima 15082 | Web: https://www.valkenox.com/producto/brida-iso-pn16