CATÁLOGO TÉCNICO / TUBERÍAS, VÁLVULAS Y CONEXIONES PVC, CPVC Y HDPE / VÁLVULAS Y BRIDAS DE PVC SCH 80 Y COMPACTAS

Brida loca de PVC

Marca: ORBE | Código Base: 611002 | Estado: EN STOCK / DISPONIBLE | Norma: NTP / ISO / ASTM

Imagen Oficial del Producto

RESUMEN DE PARÁMETROS

Material:
PVC
Diámetro / Medida:
2"- 12"
Presión Nominal:
PN10, 10 bar , 1.0Mpa
Conexión:
Enchufe o hilo
Unidad de Venta:
UND

1. DESCRIPCIÓN Y APLICACIÓN TÉCNICA

Modelo:UVF01Descripción: brida de piedra van · Temperatura:Máx 60°C /140°F · Dimensiones:2"- 12"

Modelo:UVF01Descripción: brida de piedra van Temperatura:Máx 60°C /140°F Dimensiones:2"- 12" Tipo de conexión:Enchufe o hilo Material: pvc Presión de trabajo: PN10, 10 bar , 1.0Mpa Certificado: NSF/UPC

2. FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código SKU Base	611002
Nombre del Equipo / Producto	Brida loca de PVC
Marca / Fabricante	ORBE
Categoría Técnica	Tuberías, Válvulas y Conexiones PVC, CPVC y HDPE
Subcategoría / Línea	Válvulas y Bridas de PVC SCH 80 y Compactas
Código de Modelo	611002
Material de Construcción	PVC
Diámetro / Rango Nominal	2"- 12"
Presión de Trabajo / Clase	PN10, 10 bar , 1.0Mpa
Tipo de Conexión / Extremos	Enchufe o hilo
Norma / Estándar de Fabricación	NTP / ISO / ASTM
Certificaciones de Calidad	NTP / ISO / ASTM
Unidad de Medida / Despacho	UND
Disponibilidad Operativa	En Stock (Entrega Inmediata Lima)
Modelo	UVF01
Temperatura	Máx 60°C /140°F
Dimensiones	2"- 12"
Tipo de conexión	Enchufe o hilo
Material	PVC

Presión de trabajo	PN10, 10 bar , 1.0Mpa
Certificado	NSF/UPC
Descripción	brida de piedra van
Categoría	Tuberías, Válvulas y Conexiones PVC, CPVC y HDPE
Subcategoría	Válvulas y Bridas de PVC SCH 80 y Compactas
Marca	ORBE

CENTRAL DE INGENIERÍA Y COTIZACIONES B2B - VALKENOX INDUSTRIAL S.A.C. (RUC: 20600000001)
Atención Comercial y WhatsApp: +51 974 616 539 | Correo: ventas@valkenox.com
Dirección: C.C. LORETO, Av. Guillermo Dansey 481, Lima 15082 | Web: https://www.valkenox.com/producto/brida-loca-de-pvc-776