

CATÁLOGO TÉCNICO / TUBERÍAS Y CONEXIONES PP-R TUBOPLUS / TUBERÍAS PP-R Y LÍNEA ALTA PRESIÓN PPR-CT SDR 7.4

Brida Metálica para Línea Alta Presión Tuboplus PPR-CT

Marca: Rotoplas | Código Base: 210061 | Estado: EN STOCK / DISPONIBLE | Norma: NMX-E-226/2-CNCP / DIN 8077 / DIN 8078 / ...



Fotografía del Producto



Plano Dimensional / Vista 2

RESUMEN DE PARÁMETROS

Material:
Acero al Carbono Galvanizado / Recubierto

Diámetro / Medida:
125 mm (4") a 200 mm (8")

Presión Nominal:
ANSI Class 150 / PN 20

Conexión:
Brida Metálica Empernable para Portabrida

Temperatura:
-20 °C a 120 °C

Unidad de Venta:
UND

1. DESCRIPCIÓN Y APLICACIÓN TÉCNICA

Brida Metálica para Línea Alta Presión Tuboplus PPR-CT marca Rotoplas - Línea Línea Alta Presión PPR-CT SDR 7.4. Disponible en medidas desde 125 mm (4") a 200 mm (8") (3 códigos de catálogo).

Brida Metálica para Línea Alta Presión Tuboplus PPR-CT perteneciente al sistema integral de conducción hidráulica Rotoplas Tuboplus fabricado en Acero al Carbono Galvanizado / Recubierto anticorrosivo.

Diseñado para uniones por termofusión de máxima hermeticidad (cero fugas), alta resistencia a la presión (ANSI Class 150 / PN 20) y temperaturas de trabajo de -20 °C a 120 °C. Ideal para edificaciones residenciales, comerciales, hospitales, hoteles e instalaciones industriales.

2. FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código SKU Base	210061
Nombre del Equipo / Producto	Brida Metálica para Línea Alta Presión Tuboplus PPR-CT
Marca / Fabricante	Rotoplas
Categoría Técnica	Tuberías y Conexiones PP-R Tuboplus
Subcategoría / Línea	Tuberías PP-R y Línea Alta Presión PPR-CT SDR 7.4
Código de Modelo	210061
Material de Construcción	Acero al Carbono Galvanizado / Recubierto anticorrosivo
Diámetro / Rango Nominal	125 mm (4") a 200 mm (8")
Presión de Trabajo / Clase	ANSI Class 150 / PN 20
Tipo de Conexión / Extremos	Brida Metálica Empernable para Portabrida PPR-CT
Rango de Temperatura	-20 °C a 120 °C
Norma / Estándar de Fabricación	NMX-E-226/2-CNCP / DIN 8077 / DIN 8078 / ISO 15874
Certificaciones de Calidad	ISO 9001 / Certificación Rotoplas Tuboplus
Sector de Aplicación	Edificación, Agua Fría y Caliente, Climatización, Redes Hidráulicas e Industria
Unidad de Medida / Despacho	UND
Disponibilidad Operativa	En Stock (Entrega Inmediata Lima)

Línea de Producto	Rotoplas Tuboplus (Línea Alta Presión PPR-CT SDR 7.4)
Rango de Medidas	125 mm (4") a 200 mm (8")
Sistema de Unión	Brida Metálica Empernable para Portabrida PPR-CT
Presión Nominal	ANSI Class 150 / PN 20
Temperatura de Operación	-20 °C a 120 °C
Normativa de Fabricación	NMX-E-226/2-CNCP / DIN 8077 / DIN 8078 / ISO 15874
Cantidad de Códigos / Medidas	3 variantes disponibles
Página del Manual Tuboplus	Lámina 0051

3. TABLA DE MEDIDAS, CÓDIGOS Y DIMENSIONES DISPONIBLES (3 VARIANTES)

SKU	SKU	Diámetro (mm)	Descripción
TBP-200532	200532	125 mm (4")	Brida metálica 4" (125 mm)
TBP-200533	200533	160 mm (6")	Brida metálica 6" (160 mm)
TBP-200534	200534	200 mm (8")	Brida metálica 8" (200 mm)

CENTRAL DE INGENIERÍA Y COTIZACIONES B2B - VALKENOX INDUSTRIAL S.A.C. (RUC: 20600000001)

Atención Comercial y WhatsApp: +51 974 616 539 | Correo: ventas@valkenox.com

Dirección: C.C. LORETO, Av. Guillermo Dansey 481, Lima 15082 | Web: <https://www.valkenox.com/producto/brida-metalica-alta-presion-tuboplus-ppr-ct>