CATÁLOGO TÉCNICO / SISTEMAS CONTRA INCENDIOS / DETECCIÓN, MONITOREO Y ALARMA CONTRA INCENDIOS

Cable Fplr Contra Incendio 2X18 Ul Sin Apantallar

Marca: VALKENOX | Código Base: 202056 | Estado: EN STOCK / DISPONIBLE | Norma: ISO 2531 / ASTM A536 - Redes Hidráulicas

Imagen Oficial del Producto

RESUMEN DE PARÁMETROS

Material:
Cobre Electrolítico con Aislamiento Retardante FPLR UL

Diámetro / Medida:
Serie Completa (DN50 - DN600)

Presión Nominal:
PN10 / PN16 / PN25

Conexión:
Bridada / Mecánica / Acerrojada / Ranurada

Temperatura:
0 °C a +80 °C

Unidad de Venta:
UND

1. DESCRIPCIÓN Y APLICACIÓN TÉCNICA

Suministro y distribución directa de Cable Fplr Contra Incendio 2X18 Ul Sin Apantallar (VALKENOX) bajo norma ISO 2531 / ASTM A536 para proyectos de saneamiento, redes hidráulicas, sistemas contra incendio y operaciones industriales.

El componente Cable Fplr Contra Incendio 2X18 Ul Sin Apantallar (SKU: 202056, Marca: VALKENOX) forma parte de la división especializada de Hierro Dúctil (VALKENOX - Sistemas Contra Incendio). Diseñado bajo estándares internacionales ISO 2531 y ASTM A536 para garantizar máxima resistencia mecánica, protección anticorrosiva epóxica y compatibilidad dimensional en obras de saneamiento, redes de agua potable, alcantarillado, plantas de tratamiento y conducción a presión.

2. FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código SKU Base	202056
Nombre del Equipo / Producto	Cable Fplr Contra Incendio 2X18 Ul Sin Apantallar
Marca / Fabricante	VALKENOX
Categoría Técnica	Sistemas Contra Incendios
Subcategoría / Línea	Detección, Monitoreo y Alarma Contra Incendios
Código de Modelo	202056
Material de Construcción	Cobre Electrolítico con Aislamiento Retardante FPLR UL
Diámetro / Rango Nominal	Serie Completa (DN50 - DN600)
Presión de Trabajo / Clase	PN10 / PN16 / PN25
Tipo de Conexión / Extremos	Bridada / Mecánica / Acerrojada / Ranurada
Rango de Temperatura	0 °C a +80 °C
Norma / Estándar de Fabricación	ISO 2531 / ASTM A536 - Redes Hidráulicas
Certificaciones de Calidad	ISO 2531 / ASTM A536 / Control de Calidad
Sector de Aplicación	Obras de saneamiento, redes de agua potable, alcantarillado, sistemas contra incendio y conducción a presión.
Unidad de Medida / Despacho	UND

Disponibilidad Operativa	En Stock (Entrega Inmediata Lima)
Código SKU	202056
Marca	VALKENOX
División / Categoría	Sistemas Contra Incendios
Subcategoría Técnica	Detección, Monitoreo y Alarma Contra Incendios
Unidad de Despacho	UND
Material / Aleación	Hierro Dúctil GGG-50 (ASTM A536 / ISO 2531)
Estándar / Clasificación	ISO 2531 / ASTM A536 - Redes Hidráulicas
Clase de Presión	PN10 / PN16 / PN25 (150 - 300 PSI)
Condición del Suministro	Nuevo / Original de fábrica
Aplicación Recomendada	Obras de saneamiento, redes de agua potable, alcantarillado, sistemas contra incendio y conducción a presión.
Garantía Técnica	12 meses contra defectos de fabricación

CENTRAL DE INGENIERÍA Y COTIZACIONES B2B - VALKENOX INDUSTRIAL S.A.C. (RUC: 20600000001)
Atención Comercial y WhatsApp: +51 974 616 539 | Correo: ventas@valkenox.com
Dirección: C.C. LORETO, Av. Guillermo Dansey 481, Lima 15082 | Web: https://www.valkenox.com/producto/cable-fplr-contra-incendio-2x18-ul-sin-apantalla