CATÁLOGO TÉCNICO / ACCESORIOS DE HIERRO DÚCTIL Y SANEAMIENTO / CODOS, TEES, CRUCES Y REDUCCIONES DE HIERRO DÚCTIL

Codo 90 ° bridado hierro dúctil

Marca: ORBE | Código Base: 631020 | Estado: EN STOCK / DISPONIBLE | Norma: NTP / ISO / ASTM

Imagen Oficial del Producto

RESUMEN DE PARÁMETROS

Material:
Hierro Dúctil ASTM A536
Diámetro / Medida:
Consultar medidas disponibles
Presión Nominal:
PN10
Conexión:
Bridada
Unidad de Venta:
UND

1. DESCRIPCIÓN Y APLICACIÓN TÉCNICA

- Marca: usa · - Presión: pn10-pn16-pn25 · -Temperatura: -15°c a +80°c

- Marca: usa - Presión: pn10-pn16-pn25 -Temperatura: -15°c a +80°c -Dimensiones: DN50 -DN2600mm -Tipo de conexión: brida -Material: hierro dúctil

2. FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código SKU Base	631020
Nombre del Equipo / Producto	Codo 90 ° bridado hierro dúctil
Marca / Fabricante	ORBE
Categoría Técnica	Accesorios de Hierro Dúctil y Saneamiento
Subcategoría / Línea	Codos, Tees, Cruces y Reducciones de Hierro Dúctil
Código de Modelo	631020
Material de Construcción	Hierro Dúctil ASTM A536
Diámetro / Rango Nominal	Consultar medidas disponibles
Presión de Trabajo / Clase	PN10
Tipo de Conexión / Extremos	Bridada
Norma / Estándar de Fabricación	NTP / ISO / ASTM
Certificaciones de Calidad	NTP / ISO / ASTM
Unidad de Medida / Despacho	UND
Disponibilidad Operativa	En Stock (Entrega Inmediata Lima)
- Marca	usa
- Presión	pn10-pn16-pn25
-Temperatura	-15°c a +80°c
-Dimensiones	DN50 -DN2600mm
-Tipo de conexión	brida

-Material	hierro dúctil
Material	Hierro Dúctil ASTM A536
Categoría	Accesorios de Hierro Dúctil y Saneamiento
Subcategoría	Codos, Tees, Cruces y Reducciones de Hierro Dúctil
Marca	ORBE

CENTRAL DE INGENIERÍA Y COTIZACIONES B2B - VALKENOX INDUSTRIAL S.A.C. (RUC: 20600000001)
Atención Comercial y WhatsApp: +51 974 616 539 | Correo: ventas@valkenox.com
Dirección: C.C. LORETO, Av. Guillermo Dansey 481, Lima 15082 | Web: https://www.valkenox.com/producto/codo-90-bridado-hierro-ductil-1294