CATÁLOGO TÉCNICO / TUBERÍAS, VÁLVULAS Y CONEXIONES PVC, CPVC Y HDPE / TUBERÍAS, CONEXIONES, COLLARINES Y ELECTROFUSIÓN HDPE

Codo 90° Hdpe Exclusivo C-Italy

Marca: CITALY | Código Base: 400646 | Estado: EN STOCK / DISPONIBLE | Norma: ISO 4427 / NTP ISO 4427 - Conducción HDPE

Imagen Oficial del Producto

RESUMEN DE PARÁMETROS

Material:
Polietileno de Alta Densidad (HDPE PE100)
Diámetro / Medida:
63 mm a 315 mm
Presión Nominal:
PN10 / PN16 (SDR 11 / SDR 17)
Conexión:
Termofusión / Electrofusión HDPE
Unidad de Venta:
UND

1. DESCRIPCIÓN Y APLICACIÓN TÉCNICA

Origen: #

El producto Codo 90° Hdpe Exclusivo C-Italy marca Citaly es una solución diseñada bajo estándares técnicos de calidad para garantizar durabilidad, compatibilidad y alto desempeño en redes de agua potable, control de fluidos, instalaciones sanitarias y plantas industriales.

2. FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código SKU Base	400646
Nombre del Equipo / Producto	Codo 90° Hdpe Exclusivo C-Italy
Marca / Fabricante	CITALY
Categoría Técnica	Tuberías, Válvulas y Conexiones PVC, CPVC y HDPE
Subcategoría / Línea	Tuberías, Conexiones, Collarines y Electrofusión HDPE
Código de Modelo	400646
Material de Construcción	Polietileno de Alta Densidad (HDPE PE100)
Diámetro / Rango Nominal	63 mm a 315 mm
Presión de Trabajo / Clase	PN10 / PN16 (SDR 11 / SDR 17)
Tipo de Conexión / Extremos	Termofusión / Electrofusión HDPE
Norma / Estándar de Fabricación	ISO 4427 / NTP ISO 4427 - Conducción HDPE
Certificaciones de Calidad	ISO 4427 / NTP ISO 4427 - Conducción HDPE
Unidad de Medida / Despacho	UND
Disponibilidad Operativa	En Stock (Entrega Inmediata Lima)
Código SKU	400646
Marca	CITALY
División / Categoría	Tuberías, Válvulas y Conexiones PVC, CPVC y HDPE
Subcategoría Técnica	Tuberías, Conexiones, Collarines y Electrofusión HDPE
Unidad de venta / despacho	UND

Denominación técnica	Codo 90° Hdpe Exclusivo C-Italy
Material	Polietileno de Alta Densidad (HDPE PE100)
Diámetro / Medida	63 mm a 315 mm
Tipo de Conexión	Termofusión / Electrofusión HDPE
Presión de Trabajo	PN10 / PN16 (SDR 11 / SDR 17)
Condición del suministro	Nuevo / Original de fábrica
Estándar / Clasificación	ISO 4427 / NTP ISO 4427 - Conducción HDPE
Aplicación recomendada	Redes de agua potable, saneamiento, control de fluidos, instalaciones sanitarias y plantas industriales.
Criterio de instalación	Confirmar presión nominal, temperatura de operación y tipo de rosca o brida antes del montaje.
Garantía Técnica	12 meses contra defectos de fabricación

CENTRAL DE INGENIERÍA Y COTIZACIONES B2B - VALKENOX INDUSTRIAL S.A.C. (RUC: 20600000001)
Atención Comercial y WhatsApp: +51 974 616 539 | Correo: ventas@valkenox.com
Dirección: C.C. LORETO, Av. Guillermo Dansey 481, Lima 15082 | Web: https://www.valkenox.com/producto/codo-90-hdpe-exclusivo-c-italy