

Dados Teflón para Termofusor Tuboplus PP-R

Marca: Rotoplas | Código Base: 210042 | Estado: EN STOCK / DISPONIBLE | Norma: NMX-E-226/2-CNCP / DIN 8077 / DIN 8078 / ...



Fotografía del Producto



Plano Dimensional / Vista 2

RESUMEN DE PARÁMETROS

Material:
Aluminio con Recubrimiento Antiadherente PTFE
Diámetro / Medida:
20 mm a 110 mm
Presión Nominal:
Uso en Termofusor Manual o de Banco
Conexión:
Dado Macho-Hembra (M-H)
Temperatura:
Hasta 300 °C
Unidad de Venta:
JGO

1. DESCRIPCIÓN Y APLICACIÓN TÉCNICA

Dados Teflón para Termofusor Tuboplus PP-R marca Rotoplas - Línea Herramientas de Termofusión. Disponible en medidas desde 20 mm a 110 mm (9 códigos de catálogo).

Dados Teflón para Termofusor Tuboplus PP-R perteneciente al sistema integral de conducción hidráulica Rotoplas Tuboplus fabricado en Aluminio con Recubrimiento Antiadherente PTFE.

Diseñado para uniones por termofusión de máxima hermeticidad (cero fugas), alta resistencia a la presión (Uso en Termofusor Manual o de Banco) y temperaturas de trabajo de Hasta 300 °C. Ideal para edificaciones residenciales, comerciales, hospitales, hoteles e instalaciones industriales.

2. FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código SKU Base	210042
Nombre del Equipo / Producto	Dados Teflón para Termofusor Tuboplus PP-R
Marca / Fabricante	Rotoplas
Categoría Técnica	Tuberías y Conexiones PP-R Tuboplus
Subcategoría / Línea	Válvulas, Uniones, Bridas y Herramientas PP-R
Código de Modelo	210042
Material de Construcción	Aluminio con Recubrimiento Antiadherente PTFE
Diámetro / Rango Nominal	20 mm a 110 mm
Presión de Trabajo / Clase	Uso en Termofusor Manual o de Banco
Tipo de Conexión / Extremos	Dado Macho-Hembra (M-H)
Rango de Temperatura	Hasta 300 °C
Norma / Estándar de Fabricación	NMX-E-226/2-CNCP / DIN 8077 / DIN 8078 / ISO 15874
Certificaciones de Calidad	ISO 9001 / Certificación Rotoplas Tuboplus
Sector de Aplicación	Edificación, Agua Fría y Caliente, Climatización, Redes Hidráulicas e Industria
Unidad de Medida / Despacho	JGO
Disponibilidad Operativa	En Stock (Entrega Inmediata Lima)

Línea de Producto	Rotoplas Tuboplus (Herramientas de Termofusión)
Rango de Medidas	20 mm a 110 mm
Sistema de Unión	Dado Macho-Hembra (M-H)
Presión Nominal	Uso en Termofusor Manual o de Banco
Temperatura de Operación	Hasta 300 °C
Normativa de Fabricación	NMX-E-226/2-CNCP / DIN 8077 / DIN 8078 / ISO 15874
Cantidad de Códigos / Medidas	9 variantes disponibles
Página del Manual Tuboplus	Lámina 0042

3. TABLA DE MEDIDAS, CÓDIGOS Y DIMENSIONES DISPONIBLES (9 VARIANTES)

SKU	Código	Dimensiones (mm)	Descripción
TBP-200092	200092	20 mm	(M-H) 20 con ranura
TBP-200093	200093	25 mm	(M-H) 25 con ranura
TBP-200094	200094	32 mm	(M-H) 32
TBP-200095	200095	40 mm	(M-H) 40
TBP-200096	200096	50 mm	(M-H) 50
TBP-200097	200097	63 mm	(M-H) 63
TBP-200098	200098	75 mm	(M-H) 75
TBP-200099	200099	90 mm	(M-H) 90
TBP-200091	200091	110 mm	(M-H) 110

CENTRAL DE INGENIERÍA Y COTIZACIONES B2B - VALKENOX INDUSTRIAL S.A.C. (RUC: 20600000001)

Atención Comercial y WhatsApp: +51 974 616 539 | Correo: ventas@valkenox.com
Dirección: C.C. LORETO, Av. Guillermo Dansey 481, Lima 15082 | Web: <https://www.valkenox.com/producto/dados-teflon-para-termofusor-tuboplus-ppr>