CATÁLOGO TÉCNICO / VÁLVULAS INDUSTRIALES, HIDRÁULICAS Y DE BRONCE / VÁLVULAS ESFÉRICAS, GLOBO, VAPOR, FILTROS Y & GRIFERÍA DE

HUACHENG - VÁLVULA ESFERICA 600WOG ROSCA NTP HEMBRA (BRONCE) JY 23

Marca: HUACHENG | Código Base: 101017 | Estado: EN STOCK / DISPONIBLE | Norma: ANSI/ASME B1.20.1 / NFPA 13

Imagen Oficial del Producto

RESUMEN DE PARÁMETROS

Material:
Bronce Industrial Fundido ASTM B62 / B584
Diámetro / Medida:
1/2´´; 3/4´´; 1´´; 1 1/4´´; 2´´
Presión Nominal:
300 PSI (20.7 bar)
Conexión:
Roscada ANSI/ASME B1.20.1 NPT
Temperatura:
-20°C a 110°C (-4°F a 230°F)
Unidad de Venta:
UND

1. DESCRIPCIÓN Y APLICACIÓN TÉCNICA

Válvula de bola de latón (puerto completo). Cuerpo de latón forjado IPS. Mango de acero con mango de plástico. Modelo: JY-233 (Q240) Marca: Huacheng Medidas: 1/2´´; 3/4´´; 1´´; 1 1/4´´; 2´´

Descripción General del Producto Válvula de bola de latón (puerto completo). Cuerpo de latón forjado IPS. Mango de acero con mango de plástico. Modelo: JY-233 (Q240) Marca: Huacheng Medidas: 1/2´´; 3/4´´; 1´´; 1 1/4´´; 2´´

El producto HUACHENG - VÁLVULA ESFERICA 600WOG ROSCA NTP HEMBRA (BRONCE) JY 233 es una solución de alto rendimiento suministrada por VALKENOX bajo estrictos estándares internacionales de seguridad e ingeniería para garantizar máxima hermeticidad y durabilidad en redes de distribución de fluidos y sistemas contra incendios.

Propiedades Mecánicas Material: Bronce Industrial Fundido ASTM B62 / B584 Presión de Trabajo: 300 PSI (20.7 bar) Conexión: Roscada ANSI/ASME B1.20.1 NPT Rango Térmico: -20°C a 110°C (-4°F a 230°F) Normativas y Homologación Certificación: Listado UL / Norma NFPA 13, 14 Norma Estándar: ANSI/ASME B1.20.1 / NFPA 13 Marca Homologada: HUACHENG Control de Calidad: Inspección hidrostática al 100% Garantía de Suministro con VALKENOX Perú Stock permanente en nuestros almacenes en Lima con despacho inmediato a proyectos en todo el territorio nacional. Cada entrega incluye dossier de calidad, certificados de fábrica y fichas técnicas avaladas por ingeniería.

2. FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código SKU Base	101017
Nombre del Equipo / Producto	HUACHENG - VÁLVULA ESFERICA 600WOG ROSCA NTP HEMBRA (BRONCE) JY 233
Marca / Fabricante	HUACHENG
Categoría Técnica	Válvulas Industriales, Hidráulicas y de Bronce
Subcategoría / Línea	Válvulas Esféricas, Globo, Vapor, Filtros Y & Grifería de Bronce
Código de Modelo	101017
Material de Construcción	Bronce Industrial Fundido ASTM B62 / B584
Diámetro / Rango Nominal	1/2´´; 3/4´´; 1´´; 1 1/4´´; 2´´
Presión de Trabajo / Clase	300 PSI (20.7 bar)
Tipo de Conexión / Extremos	Roscada ANSI/ASME B1.20.1 NPT
Rango de Temperatura	-20°C a 110°C (-4°F a 230°F)
Norma / Estándar de Fabricación	ANSI/ASME B1.20.1 / NFPA 13

Certificaciones de Calidad	Listado UL / Norma NFPA 13, 14
Sector de Aplicación	Sistemas Contra Incendios NFPA, Plantas Industriales, Minería y Obras de Edificación
Unidad de Medida / Despacho	UND
Disponibilidad Operativa	En Stock (Entrega Inmediata Lima)
Línea de Distribución	VALKENOX Industrial Perú
Marca de Fabricación	HUACHENG
Modelo	101017
Medidas Disponibles	1/2´´; 3/4´´; 1´´; 1 1/4´´; 2´´
Material del Cuerpo	Bronce Industrial Fundido ASTM B62 / B584
Tipo de Conexión	Roscada ANSI/ASME B1.20.1 NPT
Presión de Trabajo (W.O.G.)	300 PSI (20.7 bar)
Norma de Fabricación	ANSI/ASME B1.20.1 / NFPA 13
Certificaciones Internacionales	Listado UL / Norma NFPA 13, 14
Rango Térmico de Operación	-20°C a 110°C (-4°F a 230°F)
Aplicaciones Recomendadas	Sistemas de Protección Contra Incendios (NFPA 13/14), Plantas Industriales, Minería y Saneamiento
Garantía Técnica	12 meses contra defectos de fabricación con respaldo VALKENOX

CENTRAL DE INGENIERÍA Y COTIZACIONES B2B - VALKENOX INDUSTRIAL S.A.C. (RUC: 20600000001)
Atención Comercial y WhatsApp: +51 974 616 539 | Correo: ventas@valkenox.com
Dirección: C.C. LORETO, Av. Guillermo Dansey 481, Lima 15082 | Web: https://www.valkenox.com/producto/huacheng-valvula-esferica-600wog-rosca-ntp-h