CATÁLOGO TÉCNICO / TUBERÍAS Y CONEXIONES PP-R TUBOPLUS / CONEXIONES POR TERMOFUSIÓN Y ROSCADAS PP-R

Tapón PPR termofusión

Marca: ORBE | Código Base: 613006 | Estado: EN STOCK / DISPONIBLE | Norma: NTP / ISO / ASTM

Imagen Oficial del Producto

RESUMEN DE PARÁMETROS

Material:
PPR
Diámetro / Medida:
20mm-63mm
Presión Nominal:
PAGSN20
Conexión:
enchufe
Unidad de Venta:
UND

1. DESCRIPCIÓN Y APLICACIÓN TÉCNICA

Modelo: PRII006 · Descripción: tapa final · Temperatura:Máx 95°C /203°F

Modelo: PRII006 Descripción: tapa final Temperatura:Máx 95°C /203°F Dimensiones:20mm-63mm Tipo de conexión:enchufe Material:PPR Presión de trabajo: PAGSN20

2. FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código SKU Base	613006
Nombre del Equipo / Producto	Tapón PPR termofusión
Marca / Fabricante	ORBE
Categoría Técnica	Tuberías y Conexiones PP-R Tuboplus
Subcategoría / Línea	Conexiones por Termofusión y Roscadas PP-R
Código de Modelo	613006
Material de Construcción	PPR
Diámetro / Rango Nominal	20mm-63mm
Presión de Trabajo / Clase	PAGSN20
Tipo de Conexión / Extremos	enchufe
Norma / Estándar de Fabricación	NTP / ISO / ASTM
Certificaciones de Calidad	NTP / ISO / ASTM
Unidad de Medida / Despacho	UND
Disponibilidad Operativa	En Stock (Entrega Inmediata Lima)
Modelo	613006
Descripción	tapa final
Temperatura	Máx 95°C /203°F
Dimensiones	20mm-63mm
Tipo de conexión	enchufe

Material	PPR
Presión de trabajo	PAGSN20
Categoría	Tuberías y Conexiones PP-R Tuboplus
Subcategoría	Conexiones por Termofusión y Roscadas PP-R
Marca	ORBE

CENTRAL DE INGENIERÍA Y COTIZACIONES B2B - VALKENOX INDUSTRIAL S.A.C. (RUC: 20600000001)
Atención Comercial y WhatsApp: +51 974 616 539 | Correo: ventas@valkenox.com
Dirección: C.C. LORETO, Av. Guillermo Dansey 481, Lima 15082 | Web: https://www.valkenox.com/producto/tapon-ppr-termofusion-950