CATÁLOGO TÉCNICO / TUBERÍAS Y CONEXIONES PP-R TUBOPLUS / TUBERÍAS PP-R Y LÍNEA ALTA PRESIÓN PPR-CT SDR 7.4

Tee 4" a Socket Tuboplus Alta Presión PPR-CT SDR 7.4

Marca: Rotoplas | Código Base: 210055 | Estado: EN STOCK / DISPONIBLE | Norma: NMX-E-226/2-CNCP / DIN 8077 / DIN 8078 / ...

Fotografía del Producto

Plano Dimensional / Vista 2

RESUMEN DE PARÁMETROS

Material:
PPR-CT Alta Presión SDR 7.4
Diámetro / Medida:
125 mm (4")
Presión Nominal:
Alta Presión SDR 7.4
Conexión:
Conexión a Socket Tee (125 mm)
Temperatura:
-5 °C a 95 °C
Unidad de Venta:
UND

1. DESCRIPCIÓN Y APLICACIÓN TÉCNICA

Tee 4" a Socket Tuboplus Alta Presión PPR-CT SDR 7.4 marca Rotoplas - Línea Línea Alta Presión PPR-CT SDR 7.4. Disponible en medidas desde 125 mm (4") (1 códigos de catálogo).

Tee 4" a Socket Tuboplus Alta Presión PPR-CT SDR 7.4 perteneciente al sistema integral de conducción hidráulica Rotoplas Tuboplus fabricado en PPR-CT Alta Presión SDR 7.4.

Diseñado para uniones por termofusión de máxima hermeticidad (cero fugas), alta resistencia a la presión (Alta Presión SDR 7.4) y temperaturas de trabajo de -5 °C a 95 °C. Ideal para edificaciones residenciales, comerciales, hospitales, hoteles e instalaciones industriales.

2. FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código SKU Base	210055
Nombre del Equipo / Producto	Tee 4" a Socket Tuboplus Alta Presión PPR-CT SDR 7.4
Marca / Fabricante	Rotoplas
Categoría Técnica	Tuberías y Conexiones PP-R Tuboplus
Subcategoría / Línea	Tuberías PP-R y Línea Alta Presión PPR-CT SDR 7.4
Código de Modelo	210055
Material de Construcción	PPR-CT Alta Presión SDR 7.4
Diámetro / Rango Nominal	125 mm (4")
Presión de Trabajo / Clase	Alta Presión SDR 7.4
Tipo de Conexión / Extremos	Conexión a Socket Tee (125 mm)
Rango de Temperatura	-5 °C a 95 °C
Norma / Estándar de Fabricación	NMX-E-226/2-CNCP / DIN 8077 / DIN 8078 / ISO 15874
Certificaciones de Calidad	ISO 9001 / Certificación Rotoplas Tuboplus
Sector de Aplicación	Edificación, Agua Fría y Caliente, Climatización, Redes Hidráulicas e Industria
Unidad de Medida / Despacho	UND
Disponibilidad Operativa	En Stock (Entrega Inmediata Lima)

Línea de Producto	Rotoplas Tuboplus (Línea Alta Presión PPR-CT SDR 7.4)
Rango de Medidas	125 mm (4")
Sistema de Unión	Conexión a Socket Tee (125 mm)
Presión Nominal	Alta Presión SDR 7.4
Temperatura de Operación	-5 °C a 95 °C
Normativa de Fabricación	NMX-E-226/2-CNCP / DIN 8077 / DIN 8078 / ISO 15874
Cantidad de Códigos / Medidas	1 variantes disponibles
Página del Manual Tuboplus	Lámina 0050

3. TABLA DE MEDIDAS, CÓDIGOS Y DIMENSIONES DISPONIBLES (1 VARIANTES)

SKU	SKU	Diámetro (mm)	Descripción	Tipo de Conexión
TBP-200443	200443	125 mm (4")	Tee 4" a socket PPR-CT SDR 7.4	Conexión a socket

CENTRAL DE INGENIERÍA Y COTIZACIONES B2B - VALKENOX INDUSTRIAL S.A.C. (RUC: 20600000001)
Atención Comercial y WhatsApp: +51 974 616 539 | Correo: ventas@valkenox.com
Dirección: C.C. LORETO, Av. Guillermo Dansey 481, Lima 15082 | Web: https://www.valkenox.com/producto/tee-4-a-socket-tuboplus-alta-presion-ppr-ct