CATÁLOGO TÉCNICO / ACCESORIOS DE HIERRO DÚCTIL Y SANEAMIENTO / CODOS, TEES, CRUCES Y REDUCCIONES DE HIERRO DÚCTIL

Tee Bridada Hierro Dúctil

Marca: CITALY | Código Base: 400408 | Estado: EN STOCK / DISPONIBLE | Norma: ISO 2531 / EN 545 / AWWA C509 - Control H...

Imagen Oficial del Producto

RESUMEN DE PARÁMETROS

Material:
Hierro Dúctil GGG50 con Recubrimiento Epóxico
Diámetro / Medida:
DN50 - DN300 (2" a 12")
Presión Nominal:
PN16 / 232 PSI
Conexión:
Bridada ISO 7005-2 / ANSI B16.1
Unidad de Venta:
UND

1. DESCRIPCIÓN Y APLICACIÓN TÉCNICA

La tee bridada de hierro dúctil de Citaly garantiza una conexión segura y duradera en sistemas de tuberías industriales. Ideal para aplicaciones en agua potable, saneamiento y sectores industriales, ofreciendo alta resis

La tee bridada de hierro dúctil de Citaly garantiza una conexión segura y duradera en sistemas de tuberías industriales. Ideal para aplicaciones en agua potable, saneamiento y sectores industriales, ofreciendo alta resistencia y facilidad de instalación. Suministro técnico corporativo garantizado bajo estándares de calidad para asegurar durabilidad, compatibilidad y alto desempeño en redes de agua potable, control de fluidos, instalaciones sanitarias y proyectos industriales.

2. FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código SKU Base	400408
Nombre del Equipo / Producto	Tee Bridada Hierro Dúctil
Marca / Fabricante	CITALY
Categoría Técnica	Accesorios de Hierro Dúctil y Saneamiento
Subcategoría / Línea	Codos, Tees, Cruces y Reducciones de Hierro Dúctil
Código de Modelo	400408
Material de Construcción	Hierro Dúctil GGG50 con Recubrimiento Epóxico
Diámetro / Rango Nominal	DN50 - DN300 (2" a 12")
Presión de Trabajo / Clase	PN16 / 232 PSI
Tipo de Conexión / Extremos	Bridada ISO 7005-2 / ANSI B16.1
Norma / Estándar de Fabricación	ISO 2531 / EN 545 / AWWA C509 - Control Hidráulico
Certificaciones de Calidad	ISO 2531 / EN 545 / AWWA C509 - Control Hidráulico
Unidad de Medida / Despacho	UND
Disponibilidad Operativa	En Stock (Entrega Inmediata Lima)
Código SKU	400408
Marca	CITALY

División / Categoría	Accesorios de Hierro Dúctil y Saneamiento
Subcategoría Técnica	Codos, Tees, Cruces y Reducciones de Hierro Dúctil
Unidad de venta / despacho	UND
Denominación técnica	Tee Bridada Hierro Dúctil
Material	Hierro Dúctil GGG50 con Recubrimiento Epóxico
Diámetro / Medida	DN50 - DN300 (2" a 12")
Tipo de Conexión	Bridada ISO 7005-2 / ANSI B16.1
Presión de Trabajo	PN16 / 232 PSI
Condición del suministro	Nuevo / Original de fábrica
Estándar / Clasificación	ISO 2531 / EN 545 / AWWA C509 - Control Hidráulico
Aplicación recomendada	Redes de agua potable, saneamiento, control de fluidos, instalaciones sanitarias y plantas industriales.
Criterio de instalación	Confirmar presión nominal, temperatura de operación y tipo de rosca o brida antes del montaje.
Garantía Técnica	12 meses contra defectos de fabricación

CENTRAL DE INGENIERÍA Y COTIZACIONES B2B - VALKENOX INDUSTRIAL S.A.C. (RUC: 20600000001)
Atención Comercial y WhatsApp: +51 974 616 539 | Correo: ventas@valkenox.com
Dirección: C.C. LORETO, Av. Guillermo Dansey 481, Lima 15082 | Web: https://www.valkenox.com/producto/tee-bridada-hierro-ductil