CATÁLOGO TÉCNICO / TUBERÍAS Y CONEXIONES PP-R TUBOPLUS / CONEXIONES POR TERMOFUSIÓN Y ROSCADAS PP-R

Tee Reducida Extrema Tuboplus PP-R

Marca: Rotoplas | Código Base: 210012 | Estado: EN STOCK / DISPONIBLE | Norma: NMX-E-226/2-CNCP / DIN 8077 / DIN 8078 / ...

Fotografía del Producto



Plano Dimensional / Vista 2

RESUMEN DE PARÁMETROS

Material:
PP-R (Polipropileno Copolímero Random)
Diámetro / Medida:
25 x 20 x 20 mm a 32 x 25 x 32 mm
Presión Nominal:
PN 25
Conexión:
Termofusión Socket Tee Reducida Extrema
Temperatura:
-5 °C a 95 °C
Unidad de Venta:
UND

1. DESCRIPCIÓN Y APLICACIÓN TÉCNICA

Tee Reducida Extrema Tuboplus PP-R marca Rotoplas - Línea Conexiones PP-R. Disponible en medidas desde 25 x 20 x 20 mm a 32 x 25 x 32 mm (6 códigos de catálogo).

Tee Reducida Extrema Tuboplus PP-R perteneciente al sistema integral de conducción hidráulica Rotoplas Tuboplus fabricado en PP-R (Polipropileno Copolímero Random).

Diseñado para uniones por termofusión de máxima hermeticidad (cero fugas), alta resistencia a la presión (PN 25) y temperaturas de trabajo de -5 °C a 95 °C. Ideal para edificaciones residenciales, comerciales, hospitales, hoteles e instalaciones industriales.

2. FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código SKU Base	210012
Nombre del Equipo / Producto	Tee Reducida Extrema Tuboplus PP-R
Marca / Fabricante	Rotoplas
Categoría Técnica	Tuberías y Conexiones PP-R Tuboplus
Subcategoría / Línea	Conexiones por Termofusión y Roscadas PP-R
Código de Modelo	210012
Material de Construcción	PP-R (Polipropileno Copolímero Random)
Diámetro / Rango Nominal	25 x 20 x 20 mm a 32 x 25 x 32 mm
Presión de Trabajo / Clase	PN 25
Tipo de Conexión / Extremos	Termofusión Socket Tee Reducida Extrema
Rango de Temperatura	-5 °C a 95 °C
Norma / Estándar de Fabricación	NMX-E-226/2-CNCP / DIN 8077 / DIN 8078 / ISO 15874
Certificaciones de Calidad	ISO 9001 / Certificación Rotoplas Tuboplus
Sector de Aplicación	Edificación, Agua Fría y Caliente, Climatización, Redes Hidráulicas e Industria
Unidad de Medida / Despacho	UND
Disponibilidad Operativa	En Stock (Entrega Inmediata Lima)

Línea de Producto	Rotoplas Tuboplus (Conexiones PP-R)
Rango de Medidas	25 x 20 x 20 mm a 32 x 25 x 32 mm
Sistema de Unión	Termofusión Socket Tee Reducida Extrema
Presión Nominal	PN 25
Temperatura de Operación	-5 °C a 95 °C
Normativa de Fabricación	NMX-E-226/2-CNCP / DIN 8077 / DIN 8078 / ISO 15874
Cantidad de Códigos / Medidas	6 variantes disponibles
Página del Manual Tuboplus	Lámina 0037

3. TABLA DE MEDIDAS, CÓDIGOS Y DIMENSIONES DISPONIBLES (6 VARIANTES)

SKU	Código	d x d1 x d2 (mm)	D (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	p (mm)	p1 (mm)	p2 (mm)	L (mm)
TBP-200198	200198	25 x 20 x 20	34	29	29	18	16	16	57
TBP-200200	200200	32 x 20 x 20	43	29	30	20	16	16	62
TBP-200199	200199	25 x 20 x 25	34	29	34	18	16	18	59
TBP-200202	200202	32 x 25 x 25	43	35	35	20	18	18	66
TBP-200201	200201	32 x 20 x 32	43	30	43	21	16	21	68
TBP-200203	200203	32 x 25 x 32	43	36	43	21	19	21	69

CENTRAL DE INGENIERÍA Y COTIZACIONES B2B - VALKENOX INDUSTRIAL S.A.C. (RUC: 20600000001)
Atención Comercial y WhatsApp: +51 974 616 539 | Correo: ventas@valkenox.com
Dirección: C.C. LORETO, Av. Guillermo Dansey 481, Lima 15082 | Web: https://www.valkenox.com/producto/tee-reducida-extrema-tuboplus-ppr