

Terma a Gas Confort Max 10L GN TF

Marca: Rotoplas | Código Base: 500482 | Estado: EN STOCK / DISPONIBLE | Norma: Garantía Rotoplas: 2 años



RESUMEN DE PARÁMETROS
Material: Acero Apocelanado / Cobre
Diámetro / Medida: 10lts
Presión Nominal: 4500W
Unidad de Venta: UND

1. DESCRIPCIÓN Y APLICACIÓN TÉCNICA

Tecnología Smart que permite mantener la temperatura de agua caliente así haya fluctuaciones de caudal. Ideal para grifería monocomando, enciende con baja presión de agua (desde 3.2 PSI). Disponible en Gn. Con sus avanza...

Tecnología Smart que permite mantener la temperatura de agua caliente así haya fluctuaciones de caudal. Ideal para grifería monocomando, enciende con baja presión de agua (desde 3.2 PSI). Disponible en Gn. Con sus avanzadas características asegura una alta eficiencia en el calentamiento de agua incluso bajo condiciones extremas. Nuestro modelo Confort Max brinda las mejores prestaciones: o Siete sistemas avanzados de seguridad o Free-Oxygen Copper o Display digital o Incluye accesorios para la instalación: o Ducto de tiro forzado + Tubo de abasto + tirafones + tarugos + arandelas + pernos + expansores + cinta teflón o 2 años de garantía o Se aceptan devoluciones por fallas de fábrica, no por presión de agua o Incluye instalación gratis FICHA TÉCNICA

2. FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código SKU Base	500482
Nombre del Equipo / Producto	Terma a Gas Confort Max 10L GN TF
Marca / Fabricante	Rotoplas
Categoría Técnica	Tratamiento de Agua, Termas y Equipamiento para Tanques
Subcategoría / Línea	Termas y Calentadores de Agua (Eléctricos y a Gas)
Código de Modelo	500482
Material de Construcción	Acero Apocelanado / Cobre
Diámetro / Rango Nominal	10lts
Presión de Trabajo / Clase	4500W
Norma / Estándar de Fabricación	Garantía Rotoplas: 2 años
Certificaciones de Calidad	Garantía Rotoplas: 2 años
Unidad de Medida / Despacho	UND
Disponibilidad Operativa	En Stock (Entrega Inmediata Lima)
Código Interno Rotoplas	500482
Color	Blanco

Descripción	"Tecnología Smart que permite mantener la temperatura de agua caliente así haya fluctuaciones de caudal. Ideal para grifería monocomando, enciende con baja presion de agua Disponible en GLP. o Siete sistemas avanzados de seguridad o Free-Oxygen Copper o Display digital o Incluye accesorios para la instalación: o Ducto de tiro forzado + Tubo de abasto + tirafones + tarugos + arandelas + pernos + expansores + cinta teflón"
Eficiencia Energética	A
Plantilla	Requisitos ".Presión de agua requerida: 3.0 PSI -Caudal de agua 3.2 l/min . Se debe instalar en sitios con ventilación natural (nunca en lugares cerrados) . Que tenga presión de agua al momento de la instalación para realizar las pruebas. -Contar con una toma de corriente a no mas de 1.20m de distancia. Incluye ". Desmontaje de equipo anterior . Conexión a entrada hidráulica a 30 cm . Conexión a salida hidráulica a 30 cm - Empotramiento del equipo a pared - Pruebas de funcionamiento - Explicación de uso del equipo" No incluye ". Trabajo de gasfitería o albañilería para acondicionar la instalación . Instalación ni cableado de la llave termomagnética . Modificación de la instalación para mejorar la presión de la vivienda" Cobertura Lima Metropolitana - Norte hasta Ancón - Sur hasta el KM 100 - Centro hasta Chosica Provincias (ciudades principales) Piura, Chiclayo, Trujillo, Huamachuco, Chimbote, Huaraz, Barranca, Huacho, Chancay, Huaral, Cañete, Chincha, Pisco, Ica, Nazca, Arequipa, Ilo, Tacna, Cajamarca, Tarapoto, Huánuco, Huancayo, Ayacucho, Cusco, Juliaca, Puno. Zonas alejadas u otras ciudades El usuario asumirá el costo de movilidad del técnico, la cual dependerá de la distancia. * Se realizará a partir de las 24 horas o según disponibilidad * Horario de atención: 8 am a 6 pm
Potencia	4500W
Presión	3.2 PSI
Panel digital	digital
Sensor de temperatura	Si
Termostato y resistencia	si
Reloj de temperatura	Otorga agua caliente al instante. Presión de Gas GLP=3000pa / GN=2000pa
Incluye	. Desmontaje de equipo anterior . Conexión a entrada hidráulica a 30 cm . Conexión a salida hidráulica a 30 cm - Empotramiento del equipo a pared - Pruebas de funcionamiento - Explicación de uso del equipo No incluye . Trabajo de gasfitería o albañilería para acondicionar la instalación . Instalación ni cableado de la llave termomagnética . Modificación de la instalación para mejorar la presión de la vivienda
Tecnología	Alimentación: RED ELECTRICA Consumo: 220 V Válvulas de gas / Tubería de gas Sistema de seguridad IP25 Encendido Automático protección sobrecalentamiento orientación de tomas de agua: superior/inferior tipo de instalación Pared Incluye accesorios de ducha
Garantía	2 años
Capacidad	10lts
Largo	34 cm
Altura	55 cm
Peso	10.65kg
Ancho	34 cm
Altura máxima	60cm
Incluye Instalación	Sí

Requisitos	.Presión de agua requerida: 3.0 PSI -Caudal de agua 3.2 l/min . Se debe instalar en sitios con ventilación natural (nunca en lugares cerrados) . Que tenga presión de agua al momento de la instalación para realizar las pruebas. -Contar con una toma de corriente a no mas de 1.20m de distancia.
Diagrama de instalación	/archivos/500482-diagrama.png
Medidas y Proporciones	/archivos/500482-medidas.png

CENTRAL DE INGENIERÍA Y COTIZACIONES B2B - VALKENOX INDUSTRIAL S.A.C. (RUC: 20600000001)

Atención Comercial y WhatsApp: +51 974 616 539 | Correo: ventas@valkenox.com

Dirección: C.C. LORETO, Av. Guillermo Dansey 481, Lima 15082 | Web: https://www.valkenox.com/producto/terma-a-gas-confort-max-10l-gn-tf-rt-500482