

Terma a gas ecoflaming 5.5 GN

Marca: Rotoplas | Código Base: 312233 | Estado: EN STOCK / DISPONIBLE | Norma: Calidad Certificada Rotoplas



Fotografía del Producto



Plano Dimensional / Vista 2

RESUMEN DE PARÁMETROS

Material:
Acero Apocelanado / Cobre
Diámetro / Medida:
37 cm
Unidad de Venta:
UND

1. DESCRIPCIÓN Y APLICACIÓN TÉCNICA

Funciona con baja presión de agua. Disponible en GN. Enciende automáticamente al abrir la llave de agua caliente. cuando esté cerrada, se apagará automáticamente. - Detector de oxígeno ODS (corte de gas al detectar falla...

Funciona con baja presión de agua. Disponible en GN. Enciende automáticamente al abrir la llave de agua caliente. cuando esté cerrada, se apagará automáticamente. - Detector de oxígeno ODS (corte de gas al detectar falla de oxígeno, evitando accidentes) - De temperatura (se apaga la terma automáticamente en caso de sobrecalentamiento) - De flama (corte de gas cuando se apaga la flama) Incluye 3 perillas reguladoras: - De caudal - De flama - De estación * 2 años de garantía * Se aceptan devoluciones por fallas de fábrica, no por presión de agua * Incluye instalación gratis FICHA TÉCNICA

2. FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código SKU Base	312233
Nombre del Equipo / Producto	Terma a gas ecoflaming 5.5 GN
Marca / Fabricante	Rotoplas
Categoría Técnica	Tratamiento de Agua, Termas y Equipamiento para Tanques
Subcategoría / Línea	Termas y Calentadores de Agua (Eléctricos y a Gas)
Código de Modelo	312233
Material de Construcción	Acero Apocelanado / Cobre
Diámetro / Rango Nominal	37 cm
Norma / Estándar de Fabricación	Calidad Certificada Rotoplas
Certificaciones de Calidad	Calidad Certificada Rotoplas
Unidad de Medida / Despacho	UND
Disponibilidad Operativa	En Stock (Entrega Inmediata Lima)
Código Interno Rotoplas	312233
Capacidad (litros)	5.5

Descripción	Funciona con baja presión de agua. Disponible en GN. Enciende automaticamente al abrir la llave de agua caliente. cuando esté cerrada, se apagará automáticamente. - Detector de oxígeno ODS (corte de gas al detectar falla de oxígeno, evitando accidentes) - De temperatura (se apaga la terma automáticamente en caso de sobrecalentamiento) - De flama (corte de gas cuando se apaga la flama) Incluye 3 perillas reguladoras: - De caudal - De flama - De estación * 2 años de garantía * Se aceptan devoluciones por fallas de fábrica, no por presión de agua
No incluye	- Trabajo de gasfitería o albañilería para acondicionar la - Instalación ni cableado de la llave termomagnética - Modificación de la instalación para mejorar la presión d
Cobertura	Lima Metropolitana - Norte hasta Ancón - Sur hasta el KM 120 - Centro hasta Chosica Provincias (ciudades principales) Piura, Chiclayo, Chepén, Trujillo, Huamachuco, Chimbote, Huaraz, Barranca, Huacho, Chancay, Huaral, Ca Zonas alejadas u otras ciudades El usuario asumirá el costo de movilidad del técnico, la cual dependerá de la distancia. * Se realizará a partir de las 24 horas o según disponibilidad * Horario de atención: 8 am a 6 pm Chancay, Huaral, Cañete, Chinchá, Pisco, Ica, Nazca, Arequipa, Ilo, Tacna, Jaén, Cajamarca, Moyobamba, Tarapoto, Huánuco, Huancayo, Ayacucho, Cusco, Juliaca, Puno, Iquitos y Pucallpa.
Plantilla	Requisitos - Presión de agua requerida 2.5PSI - Se instalará en sitios con ventilación natural - Que haya presión de agua al momento de la instalación para realizar las pruebas - Salida de gas - Toma de agua fría Incluye - Desmontaje de equipo anterior - Conexión a entrada hidráulica a 30 cm - Conexión a salida hidráulica a 30 cm - Empotramiento del equipo a pared - Pruebas de funcionamiento - Explicación de uso del equipo No incluye - Trabajo de gasfitería o albañilería para acondicionar la instalación - Instalación ni cableado de la llave termomagnética - Modificación de la instalación para mejorar la presión de la vivienda Cobertura Lima Metropolitana - Norte hasta Ancón - Sur hasta el KM 100 - Centro hasta Chosica Provincias (ciudades principales) Piura, Chiclayo, Trujillo, Huamachuco, Chimbote, Huaraz, Barranca, Huacho, Chancay, Huaral, Cañete, Chinchá, Pisco, Ica, Nazca, Arequipa, Ilo, Tacna, Cajamarca, Tarapoto, Huánuco, Huancayo, Ayacucho, Cusco, Juliaca, Puno. Zonas alejadas u otras ciudades El usuario asumirá el costo de movilidad del técnico, la cual dependerá de la distancia. * Se realizará a partir de las 24 horas o según disponibilidad * Horario de atención: 8 am a 6 pm
Incluye	- Desmontaje de equipo anterior - Conexión a entrada hidráulica a 30 cm - Conexión a salida hidráulica a 30 cm - Empotramiento del equipo a pared - Pruebas de funcionamiento - Explicación de uso del equipo
Largo	13.5 cm
Altura	37 cm
Peso	5.6 kg
Ancho	29 cm
Requisitos	-Presión de agua requerida: 5 PSI - Se instalará en sitios con ventilación natural - Que haya presión de agua al momento de la instalación para reali - Salida de gas - Toma de agua fría
Medidas y Proporciones	/archivos/ids/158868-1000-1000/312233_3.jpg

CENTRAL DE INGENIERÍA Y COTIZACIONES B2B - VALKENOX INDUSTRIAL S.A.C. (RUC: 20600000001)

Atención Comercial y WhatsApp: +51 974 616 539 | Correo: ventas@valkenox.com

Dirección: C.C. LORETO, Av. Guillermo Dansey 481, Lima 15082 | Web: https://www.valkenox.com/producto/terma-a-gas-ecoflaming-55-gn-rtp-312233