CATÁLOGO TÉCNICO / TRATAMIENTO DE AGUA, TERMAS Y EQUIPAMIENTO PARA TANQUES / TERMAS Y CALENTADORES DE AGUA (ELÉCTRICOS Y A

Terma Duraterma 80L

Marca: Rotoplas | Código Base: 500376 | Estado: EN STOCK / DISPONIBLE | Norma: Garantía Rotoplas: 12 años de garantía en...

Fotografía del Producto

Plano Dimensional / Vista 2

RESUMEN DE PARÁMETROS

Material:
Acero Apocelanado / Cobre

Diámetro / Medida:
80 lts

Presión Nominal:
1500 W

Unidad de Venta:
UND

1. DESCRIPCIÓN Y APLICACIÓN TÉCNICA

Agua Caliente las 24 hr, ahorrando energía. Capacidad 80Lt. Recomendable para casas con buena presión de agua. - 12 años de garantía en el tanque interno - 2 años de garantía en partes eléctricas y accesorios - La garant...

Agua Caliente las 24 hr, ahorrando energía. Capacidad 80Lt. Recomendable para casas con buena presión de agua. - 12 años de garantía en el tanque interno - 2 años de garantía en partes eléctricas y accesorios - La garantía será válida solo si se han ejecutado los mantenimientos anuales al producto. Ver los Términos y condiciones en nuestras políticas de garantías. - Se aceptan devoluciones por fallas de fábrica, no por presión de agua - Incluye instalación gratis *Dato referencial que dependerá de los litros de agua caliente que utilice el usuario FICHA TÉCNICA MÁS INFORMACIÓN

2. FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código SKU Base	500376
Nombre del Equipo / Producto	Terma Duraterma 80L
Marca / Fabricante	Rotoplas
Categoría Técnica	Tratamiento de Agua, Termas y Equipamiento para Tanques
Subcategoría / Línea	Termas y Calentadores de Agua (Eléctricos y a Gas)
Código de Modelo	500376
Material de Construcción	Acero Apocelanado / Cobre
Diámetro / Rango Nominal	80 lts
Presión de Trabajo / Clase	1500 W
Norma / Estándar de Fabricación	Garantía Rotoplas: 12 años de garantía en el tanque interno y 2 años de garantía en partes eléctricas y accesorios
Certificaciones de Calidad	Garantía Rotoplas: 12 años de garantía en el tanque interno y 2 años de garantía en partes eléctricas y accesorios
Unidad de Medida / Despacho	UND
Disponibilidad Operativa	En Stock (Entrega Inmediata Lima)
Código Interno Rotoplas	500376
Color	Blanco

Capacidad (litros)	50
Descripción	"Agua Caliente las 24 hrs, ahorrando energía. Capacidad 80Lt. Recomendable para casas con buena presión de agua."
Eficiencia Energética	A
Plantilla	Requisitos - Características llave termomagnética: 10 amp con cabe calibre 14 awg - Que haya presión de agua al momento de la instalación para realizar las pruebas - Llave térmica instalada del amperaje requerido Incluye - Desmontaje de equipo anterior - Conexión del cable a llave térmica a 60 cm - Conexión a entrada hidráulica a 30 cm de distancia de la terma - Empotramiento del equipo a pared - Pruebas de funcionamiento - Explicación de uso del equipo No incluye - Trabajo de gasfitería o albañilería para acondicionar la instalación - Instalación ni cableado de la llave termomagnética - Modificación de la instalación para mejorar la presión de la vivienda Cobertura Lima Metropolitana - Norte hasta Ancón - Sur hasta el KM 100 - Centro hasta Chosica Provincias (ciudades principales) Piura, Chiclayo, Trujillo, Huamachuco, Chimbote, Huaraz, Barranca, Huacho, Chancay, Huaral, Cañete, Chincha, Pisco, Ica, Nazca, Arequipa, Ilo, Tacna, Cajamarca, Tarapoto, Huánuco, Huancayo, Ayacucho, Cusco, Juliaca, Puno. Zonas alejadas u otras ciudades El usuario asumirá el costo de movilidad del técnico, la cual dependerá de la distancia. * Se realizará a partir de las 24 horas o según disponibilidad * Horario de atención: 8 am a 6 pm
Potencia	1500 W
Nivel de temperatura	42°C a 75°C
Panel digital	Perilla manual
Sensor de temperatura	SI
Sensor de flujo	SI
Termostato y resistencia	si
Tubería de acero inoxidable	Si
Válvula de seguridad triple función	Anti-retorno de agua caliente
Reloj de temperatura	30°C y 75°C
Regulador de temperatura	SI
Incluye	Regulador externo de temperatura Termostato de seguridad independiente
Tecnología	Alimentación: RED ELECTRICA Consumo: 220 V Válvula esférica sistema de seguridad IPX4 Encendido Automático protección sobrecalentamiento orientación de tomas de agua: superior/inferior tipo de instalación Pared Incluye accesorios de ducha
Garantía	12 años de garantía en el tanque interno y 2 años de garantía en partes eléctricas y accesorios
Capacidad	80 lts
Largo	41 cm
Altura	89.5 cm
Peso	21.45kg
Ancho	41cm
Altura máxima	92cm
Incluye Instalación	Sí
Requisitos	Contar con llave termomagnética: 10 amp con cabe calibre 14 awg instalado

Diagrama de instalación	/arquivos/DURATERMA-80LTS-Diagrama-1.png
Medidas y Proporciones	/arquivos/Terma-Duraterma-80L-medidas-1.png

CENTRAL DE INGENIERÍA Y COTIZACIONES B2B - VALKENOX INDUSTRIAL S.A.C. (RUC: 20600000001)
Atención Comercial y WhatsApp: +51 974 616 539 | Correo: ventas@valkenox.com
Dirección: C.C. LORETO, Av. Guillermo Dansey 481, Lima 15082 | Web: https://www.valkenox.com/producto/terma-duraterma-80l-rtp-500376