

Terma Instantánea Supreme

Marca: Rotoplas | Código Base: 310957 | Estado: EN STOCK / DISPONIBLE | Norma: Garantía Rotoplas: 2 años



Instalación en 24 hrs Gratis

- Calienta con super baja presión
- Sistemas de seguridad
- Tecnología Smart Temperatura Constante
- Pantalla digital temperatura
- 5 tipos de chorro
- 2 Años de garantía

Regalo de marca y garantía

Máxima confianza y seguridad

Fotografía del Producto



RESUMEN DE PARÁMETROS
Material: Acero Apocelanado / Cobre
Diámetro / Medida: 37 cm
Presión Nominal: 5500 W
Unidad de Venta: UND

1. DESCRIPCIÓN Y APLICACIÓN TÉCNICA

Agua Caliente al instante. Funciona con bajo caudal de agua, cuenta con 5 salidas de agua regulable. Su diseño compacto permite trabajar en ciudades de altura y bajas temperaturas. Moderna, con pantalla digital para ver...

Agua Caliente al instante. Funciona con bajo caudal de agua, cuenta con 5 salidas de agua regulable. Su diseño compacto permite trabajar en ciudades de altura y bajas temperaturas. Moderna, con pantalla digital para ver y regular la temperatura. Incluye: - Regadera cromada con chorro regulable - Soporte de regadera cromado regulable - Manguera Cromada * 2 años de garantía * Se aceptan devoluciones por fallas de fábrica, no por presión de agua * Incluye instalación gratis FICHA TÉCNICA

2. FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código SKU Base	310957
Nombre del Equipo / Producto	Terma Instantánea Supreme
Marca / Fabricante	Rotoplas
Categoría Técnica	Tratamiento de Agua, Termas y Equipamiento para Tanques
Subcategoría / Línea	Termas y Calentadores de Agua (Eléctricos y a Gas)
Código de Modelo	310957
Material de Construcción	Acero Apocelanado / Cobre
Diámetro / Rango Nominal	37 cm
Presión de Trabajo / Clase	5500 W
Norma / Estándar de Fabricación	Garantía Rotoplas: 2 años
Certificaciones de Calidad	Garantía Rotoplas: 2 años
Unidad de Medida / Despacho	UND
Disponibilidad Operativa	En Stock (Entrega Inmediata Lima)
Código Interno Rotoplas	310957
Color	Gris

Descripción	"Agua Caliente al instante. Funciona con bajo caudal de agua, cuenta con 5 salidas de agua regulable. Su diseño compacto permite trabajar en ciudades de altura y bajas temperaturas. Moderna, con pantalla digital para ver y regular la temperatura. Incluye: - Regadera cromada con chorro regulable - Soporte de regadera cromado regulable - Manguera Cromada"
Eficiencia Energética	D
Plantilla	Requisitos - Presión de agua requerida: 2.6 PSI - Características llave termomagnética: 32 amp con cabe calibre 12 awg - Que haya presión de agua al momento de la instalación para realizar las pruebas - Llave térmica instalada del amperaje requerido Incluye - Desmontaje de equipo anterior - Conexión del cable a llave térmica a 60 cm - Conexión a entrada hidráulica a 40 cm de distancia de la terma - Empotramiento del equipo a pared - Pruebas de funcionamiento - Explicación de uso del equipo No incluye - Trabajo de gasfitería o albañilería para acondicionar la instalación - instalación ni cableado de la llave termomagnética - Modificación de la instalación para mejorar la presión de la vivienda Cobertura Lima Metropolitana - Norte hasta Ancón - Sur hasta el KM 100 - Centro hasta Chosica Provincias (ciudades principales) Piura, Chiclayo, Trujillo, Huamachuco, Chimbote, Huaraz, Barranca, Huacho, Chancay, Huaral, Cañete, Chinchá, Pisco, Ica, Nazca, Arequipa, Ilo, Tacna, Cajamarca, Tarapoto, Huánuco, Huancayo, Ayacucho, Cusco, Juliaca, Puno. Zonas alejadas u otras ciudades El usuario asumirá el costo de movilidad del técnico, la cual dependerá de la distancia. * Se realizará a partir de las 24 horas o según disponibilidad * Horario de atención: 8 am a 6 pm
Potencia	5500 W
Presión	2.6 PSI
Caudal	2.6 L/min
Nivel de temperatura	30°C a 55°C
Panel digital	panel digital. Utiliza menos caudal de agua
Sensor de temperatura	Si
Sensor de flujo	SI
Timer digital	SI
Termostato y resistencia	SI
Reloj de temperatura	30°C y 55°C
Incluye	Regadera cromada con chorro regulable, soporte de regadera cromado regulable y manguera cromada.
Tecnología	Terma a gas GN/GLP 6L Consumo: 220 V Eficiencia D Válvula esférica Sistema de seguridad IP25 Encendido Automático protección sobrecalentamiento orientación de tomas de agua: superior/inferior tipo de instalación Pared Incluye accesorios de ducha
Garantía	2 años
Largo	7 cm
Altura	37 cm
Peso	1.44kg
Ancho	20.5 cm
Altura máxima	40 cm
Incluye Instalación	Sí
Requisitos	Contar con llave termomagnética: 32 A con cable calibre 12 AWG instalado

Diagrama de instalación	/archivos/Diagrama-instalacion-310957.png
Medidas y Proporciones	/archivos/Medidas-310957.png

CENTRAL DE INGENIERÍA Y COTIZACIONES B2B - VALKENOX INDUSTRIAL S.A.C. (RUC: 20600000001)

Atención Comercial y WhatsApp: +51 974 616 539 | Correo: ventas@valkenox.com

Dirección: C.C. LORETO, Av. Guillermo Dansey 481, Lima 15082 | Web: <https://www.valkenox.com/producto/terma-instantanea-supreme-rtp-310957>