

CATÁLOGO TÉCNICO / TUBERÍAS Y CONEXIONES PP-R TUBOPLUS / VÁLVULAS, UNIONES, BRIDAS Y HERRAMIENTAS PP-R

Termofusor de Banco Heavy Duty Tuboplus

Marca: Rotoplas | Código Base: 210047 | Estado: EN STOCK / DISPONIBLE | Norma: NMX-E-226/2-CNCP / DIN 8077 / DIN 8078 / ...



Fotografía del Producto



Plano Dimensional / Vista 2

RESUMEN DE PARÁMETROS

Material:
Estructura Metálica Industrial con Alineador

Diámetro / Medida:
20/90 mm a 25/125 mm

Presión Nominal:
110 V - 1000 W / 1200 W

Conexión:
Termofusión de Banco 20 mm a 125 mm

Temperatura:
260 °C ± 5 °C

Unidad de Venta:
EQP

1. DESCRIPCIÓN Y APLICACIÓN TÉCNICA

Termofusor de Banco Heavy Duty Tuboplus marca Rotoplas - Línea Herramientas de Termofusión. Disponible en medidas desde 20/90 mm a 25/125 mm (2 códigos de catálogo).

Termofusor de Banco Heavy Duty Tuboplus perteneciente al sistema integral de conducción hidráulica Rotoplas Tuboplus fabricado en Estructura Metálica Industrial con Alineador Mecánico.

Diseñado para uniones por termofusión de máxima hermeticidad (cero fugas), alta resistencia a la presión (110 V - 1000 W / 1200 W) y temperaturas de trabajo de 260 °C ± 5 °C. Ideal para edificaciones residenciales, comerciales, hospitales, hoteles e instalaciones industriales.

2. FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código SKU Base	210047
Nombre del Equipo / Producto	Termofusor de Banco Heavy Duty Tuboplus
Marca / Fabricante	Rotoplas
Categoría Técnica	Tuberías y Conexiones PP-R Tuboplus
Subcategoría / Línea	Válvulas, Uniones, Bridas y Herramientas PP-R
Código de Modelo	210047
Material de Construcción	Estructura Metálica Industrial con Alineador Mecánico
Diámetro / Rango Nominal	20/90 mm a 25/125 mm
Presión de Trabajo / Clase	110 V - 1000 W / 1200 W
Tipo de Conexión / Extremos	Termofusión de Banco 20 mm a 125 mm
Rango de Temperatura	260 °C ± 5 °C
Norma / Estándar de Fabricación	NMX-E-226/2-CNCP / DIN 8077 / DIN 8078 / ISO 15874
Certificaciones de Calidad	ISO 9001 / Certificación Rotoplas Tuboplus
Sector de Aplicación	Edificación, Agua Fría y Caliente, Climatización, Redes Hidráulicas e Industria
Unidad de Medida / Despacho	EQP
Disponibilidad Operativa	En Stock (Entrega Inmediata Lima)

Línea de Producto	Rotoplas Tuboplus (Herramientas de Termofusión)
Rango de Medidas	20/90 mm a 25/125 mm
Sistema de Unión	Termofusión de Banco 20 mm a 125 mm
Presión Nominal	110 V - 1000 W / 1200 W
Temperatura de Operación	260 °C ± 5 °C
Normativa de Fabricación	NMX-E-226/2-CNCP / DIN 8077 / DIN 8078 / ISO 15874
Cantidad de Códigos / Medidas	2 variantes disponibles
Página del Manual Tuboplus	Lámina 0042

3. TABLA DE MEDIDAS, CÓDIGOS Y DIMENSIONES DISPONIBLES (2 VARIANTES)

SKU	Código	Dimensiones (mm)	Especificación Eléctrica	Descripción
TBP-200210	200210	20/90 mm	110 V - 1200 W	Termofusor de banco Básico sin dado...
TBP-200134	200134	25/125 mm	125 mm 110 V - 1000 W	Termofusor de banco Básico sin dado...

CENTRAL DE INGENIERÍA Y COTIZACIONES B2B - VALKENOX INDUSTRIAL S.A.C. (RUC: 20600000001)

Atención Comercial y WhatsApp: +51 974 616 539 | Correo: ventas@valkenox.com

Dirección: C.C. LORETO, Av. Guillermo Dansey 481, Lima 15082 | Web: <https://www.valkenox.com/producto/termofusor-de-banco-heavy-duty-tuboplus>