

CATÁLOGO TÉCNICO / TUBERÍAS Y CONEXIONES PP-R TUBOPLUS / VÁLVULAS, UNIONES, BRIDAS Y HERRAMIENTAS PP-R

Termofusores Eléctricos RJQ Tuboplus (600W - 1000W)

Marca: Rotoplas | Código Base: 210041 | Estado: EN STOCK / DISPONIBLE | Norma: NMX-E-226/2-CNCP / DIN 8077 / DIN 8078 / ...



Fotografía del Producto



Plano Dimensional / Vista 2

RESUMEN DE PARÁMETROS

Material:
Placa Calefactora de Aluminio con Control

Diámetro / Medida:
20/32 mm a 20/110 mm

Presión Nominal:
120 V ~ 600 W / 800 W / 1000 W

Conexión:
Termofusión Socket 20 mm a 110 mm

Temperatura:
260 °C ± 5 °C (Termofusión)

Unidad de Venta:
KIT

1. DESCRIPCIÓN Y APLICACIÓN TÉCNICA

Termofusores Eléctricos RJQ Tuboplus (600W - 1000W) marca Rotoplas - Línea Herramientas de Termofusión. Disponible en medidas desde 20/32 mm a 20/110 mm (3 códigos de catálogo).

Termofusores Eléctricos RJQ Tuboplus (600W - 1000W) perteneciente al sistema integral de conducción hidráulica Rotoplas Tuboplus fabricado en Placa Calefactora de Aluminio con Control Termostático.

Diseñado para uniones por termofusión de máxima hermeticidad (cero fugas), alta resistencia a la presión (120 V ~ 600 W / 800 W / 1000 W) y temperaturas de trabajo de 260 °C ± 5 °C (Termofusión). Ideal para edificaciones residenciales, comerciales, hospitales, hoteles e instalaciones industriales.

2. FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código SKU Base	210041
Nombre del Equipo / Producto	Termofusores Eléctricos RJQ Tuboplus (600W - 1000W)
Marca / Fabricante	Rotoplas
Categoría Técnica	Tuberías y Conexiones PP-R Tuboplus
Subcategoría / Línea	Válvulas, Uniones, Bridas y Herramientas PP-R
Código de Modelo	210041
Material de Construcción	Placa Calefactora de Aluminio con Control Termostático
Diámetro / Rango Nominal	20/32 mm a 20/110 mm
Presión de Trabajo / Clase	120 V ~ 600 W / 800 W / 1000 W
Tipo de Conexión / Extremos	Termofusión Socket 20 mm a 110 mm
Rango de Temperatura	260 °C ± 5 °C (Termofusión)
Norma / Estándar de Fabricación	NMX-E-226/2-CNCP / DIN 8077 / DIN 8078 / ISO 15874
Certificaciones de Calidad	ISO 9001 / Certificación Rotoplas Tuboplus
Sector de Aplicación	Edificación, Agua Fría y Caliente, Climatización, Redes Hidráulicas e Industria
Unidad de Medida / Despacho	KIT
Disponibilidad Operativa	En Stock (Entrega Inmediata Lima)

Línea de Producto	Rotoplas Tuboplus (Herramientas de Termofusión)
Rango de Medidas	20/32 mm a 20/110 mm
Sistema de Unión	Termofusión Socket 20 mm a 110 mm
Presión Nominal	120 V ~ 600 W / 800 W / 1000 W
Temperatura de Operación	260 °C ± 5 °C (Termofusión)
Normativa de Fabricación	NMX-E-226/2-CNCP / DIN 8077 / DIN 8078 / ISO 15874
Cantidad de Códigos / Medidas	3 variantes disponibles
Página del Manual Tuboplus	Lámina 0041

3. TABLA DE MEDIDAS, CÓDIGOS Y DIMENSIONES DISPONIBLES (3 VARIANTES)

SKU	Código	Rango (mm)	Modelo	Potencia	Descripción	Embalaje
TBP-200282	200282	20/32 mm	Termofusor RJQ 32	120 V - 600 W	Kit con dados 20-25	Caja de cartón
TBP-200110	200110	20/63 mm	Termofusor RJQ 63	120 V - 800 W	Kit con dados 20-25	Caja metálica
TBP-200208	200208	20/110 mm	Termofusor RJQ 110	120 V - 1000 W	Kit sin dados	Caja metálica

CENTRAL DE INGENIERÍA Y COTIZACIONES B2B - VALKENOX INDUSTRIAL S.A.C. (RUC: 20600000001)

Atención Comercial y WhatsApp: +51 974 616 539 | Correo: ventas@valkenox.com

Dirección: C.C. LORETO, Av. Guillermo Dansey 481, Lima 15082 | Web: <https://www.valkenox.com/producto/termofusores-electricos-rjq-tuboplus>