


Unión Bridada Mixta Tuboplus PP-R

Marca: Rotoplas | Código Base: 210027 | Estado: EN STOCK / DISPONIBLE | Norma: NMX-E-226/2-CNCP / DIN 8077 / DIN 8078 / ...



Fotografía del Producto



Plano Dimensional / Vista 2

RESUMEN DE PARÁMETROS

Material:
PP-R con Brida y Rosca Macho Metálica
Diámetro / Medida:
40 x 1 1/4" a 110 x 4"
Presión Nominal:
PN 20
Conexión:
Termofusión x Brida Mixta Roscada
Temperatura:
-5 °C a 95 °C
Unidad de Venta:
JGO

1. DESCRIPCIÓN Y APLICACIÓN TÉCNICA

Unión Bridada Mixta Tuboplus PP-R marca Rotoplas - Línea Uniones y Bridas PP-R. Disponible en medidas desde 40 x 1 1/4" a 110 x 4" (6 códigos de catálogo).

Unión Bridada Mixta Tuboplus PP-R perteneciente al sistema integral de conducción hidráulica Rotoplas Tuboplus fabricado en PP-R con Brida y Rosca Macho Metálica.

Diseñado para uniones por termofusión de máxima hermeticidad (cero fugas), alta resistencia a la presión (PN 20) y temperaturas de trabajo de -5 °C a 95 °C. Ideal para edificaciones residenciales, comerciales, hospitales, hoteles e instalaciones industriales.

2. FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código SKU Base	210027
Nombre del Equipo / Producto	Unión Bridada Mixta Tuboplus PP-R
Marca / Fabricante	Rotoplas
Categoría Técnica	Tuberías y Conexiones PP-R Tuboplus
Subcategoría / Línea	Válvulas, Uniones, Bridas y Herramientas PP-R
Código de Modelo	210027
Material de Construcción	PP-R con Brida y Rosca Macho Metálica
Diámetro / Rango Nominal	40 x 1 1/4" a 110 x 4"
Presión de Trabajo / Clase	PN 20
Tipo de Conexión / Extremos	Termofusión x Brida Mixta Roscada
Rango de Temperatura	-5 °C a 95 °C
Norma / Estándar de Fabricación	NMX-E-226/2-CNCP / DIN 8077 / DIN 8078 / ISO 15874
Certificaciones de Calidad	ISO 9001 / Certificación Rotoplas Tuboplus
Sector de Aplicación	Edificación, Agua Fría y Caliente, Climatización, Redes Hidráulicas e Industria
Unidad de Medida / Despacho	JGO
Disponibilidad Operativa	En Stock (Entrega Inmediata Lima)

Línea de Producto	Rotoplas Tuboplus (Uniones y Bidas PP-R)
Rango de Medidas	40 x 1 1/4" a 110 x 4"
Sistema de Unión	Termofusión x Brida Mixta Roscada
Presión Nominal	PN 20
Temperatura de Operación	-5 °C a 95 °C
Normativa de Fabricación	NMX-E-226/2-CNCP / DIN 8077 / DIN 8078 / ISO 15874
Cantidad de Códigos / Medidas	6 variantes disponibles
Página del Manual Tuboplus	Lámina 0040

3. TABLA DE MEDIDAS, CÓDIGOS Y DIMENSIONES DISPONIBLES (6 VARIANTES)

SKU	Código	d x R	D (mm)	D1 (mm)	p (mm)	L (mm)	Peso (g)
TBP-200249	200249	40 x 1 1/4"	53	138	21	73	1355
TBP-200244	200244	50 x 1 1/2"	64	148	24	81	1590
TBP-200245	200245	63 x 2"	81	165	28	93	2218
TBP-200246	200246	75 x 2 1/2"	100	185	30	100	3100
TBP-200247	200247	90 x 3"	120	200	33	110	3850
TBP-200248	200248	110 x 4"	145	220	37	120	4650

CENTRAL DE INGENIERÍA Y COTIZACIONES B2B - VALKENOX INDUSTRIAL S.A.C. (RUC: 20600000001)

Atención Comercial y WhatsApp: +51 974 616 539 | Correo: ventas@valkenox.com

Dirección: C.C. LORETO, Av. Guillermo Dansey 481, Lima 15082 | Web: <https://www.valkenox.com/producto/union-bridada-mixta-tuboplus-ppr>