CATÁLOGO TÉCNICO / SISTEMAS CONTRA INCENDIOS / GABINETES, MANGUERAS, PITONES Y VÁLVULAS ANGULARES

VALVULA ANGULAR ROSCA NTP HEMBRA - ROSCA NST MACHO (BRONCE) GIACO - A56

Marca: GIACOMINI | Código Base: 101055 | Estado: EN STOCK / DISPONIBLE | Norma: ANSI/ASME B1.20.1 / NFPA 13

Imagen Oficial del Producto

RESUMEN DE PARÁMETROS

Material:
Bronce Industrial Fundido ASTM B62 / B584

Presión Nominal:
300 PSI (20.7 bar)

Conexión:
Roscada ANSI/ASME B1.20.1 NPT

Temperatura:
-20°C a 110°C (-4°F a 230°F)

Unidad de Venta:
UND

1. DESCRIPCIÓN Y APLICACIÓN TÉCNICA

Suministro e importación directa de VALVULA ANGULAR ROSCA NTP HEMBRA - ROSCA NST MACHO (BRONCE) GIACOMINI - A56 para redes hidráulicas y contra incendios.

Descripción General del Producto

El producto VALVULA ANGULAR ROSCA NTP HEMBRA - ROSCA NST MACHO (BRONCE) GIACOMINI - A56 es una solución de alto rendimiento suministrada por VALKENOX bajo estrictos estándares internacionales de seguridad e ingeniería para garantizar máxima hermeticidad y durabilidad en redes de distribución de fluidos y sistemas contra incendios.

Propiedades Mecánicas Material: Bronce Industrial Fundido ASTM B62 / B584 Presión de Trabajo: 300 PSI (20.7 bar) Conexión: Roscada ANSI/ASME B1.20.1 NPT Rango Térmico: -20°C a 110°C (-4°F a 230°F) Normativas y Homologación Certificación: Listado UL / Norma NFPA 13, 14 Norma Estándar: ANSI/ASME B1.20.1 / NFPA 13 Marca Homologada: GIACOMINI Control de Calidad: Inspección hidrostática al 100% Garantía de Suministro con VALKENOX Perú Stock permanente en nuestros almacenes en Lima con despacho inmediato a proyectos en todo el territorio nacional. Cada entrega incluye dossier de calidad, certificados de fábrica y fichas técnicas avaladas por ingeniería.

2. FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código SKU Base	101055
Nombre del Equipo / Producto	VALVULA ANGULAR ROSCA NTP HEMBRA - ROSCA NST MACHO (BRONCE) GIACOMINI - A56
Marca / Fabricante	GIACOMINI
Categoría Técnica	Sistemas Contra Incendios
Subcategoría / Línea	Gabinetes, Mangueras, Pitones y Válvulas Angulares
Código de Modelo	101055
Material de Construcción	Bronce Industrial Fundido ASTM B62 / B584
Presión de Trabajo / Clase	300 PSI (20.7 bar)
Tipo de Conexión / Extremos	Roscada ANSI/ASME B1.20.1 NPT
Rango de Temperatura	-20°C a 110°C (-4°F a 230°F)
Norma / Estándar de Fabricación	ANSI/ASME B1.20.1 / NFPA 13
Certificaciones de Calidad	Listado UL / Norma NFPA 13, 14

Sector de Aplicación	Sistemas Contra Incendios NFPA, Plantas Industriales, Minería y Obras de Edificación
Unidad de Medida / Despacho	UND
Disponibilidad Operativa	En Stock (Entrega Inmediata Lima)
Línea de Distribución	VALKENOX Industrial Perú
Marca de Fabricación	GIACOMINI
Modelo	101055
Medidas Disponibles	Consultar según proyecto
Material del Cuerpo	Bronce Industrial Fundido ASTM B62 / B584
Tipo de Conexión	Roscada ANSI/ASME B1.20.1 NPT
Presión de Trabajo (W.O.G.)	300 PSI (20.7 bar)
Norma de Fabricación	ANSI/ASME B1.20.1 / NFPA 13
Certificaciones Internacionales	Listado UL / Norma NFPA 13, 14
Rango Térmico de Operación	-20°C a 110°C (-4°F a 230°F)
Aplicaciones Recomendadas	Sistemas de Protección Contra Incendios (NFPA 13/14), Plantas Industriales, Minería y Saneamiento
Garantía Técnica	12 meses contra defectos de fabricación con respaldo VALKENOX

CENTRAL DE INGENIERÍA Y COTIZACIONES B2B - VALKENOX INDUSTRIAL S.A.C. (RUC: 20600000001)
Atención Comercial y WhatsApp: +51 974 616 539 | Correo: ventas@valkenox.com
Dirección: C.C. LORETO, Av. Guillermo Dansey 481, Lima 15082 | Web: https://www.valkenox.com/producto/valvula-angular-rosca-ntp-hembra-rosca-nst-m