

CATÁLOGO TÉCNICO / VÁLVULAS INDUSTRIALES, HIDRÁULICAS Y DE BRONCE / VÁLVULAS DE COMPUERTA (BRIDADA, LUFLEX, DADO Y BRONCE)

Válvula compuerta bridado hierro dúctil

Marca: FUMOSAC | Código Base: 502797 | Estado: EN STOCK / DISPONIBLE | Norma: NTP / ISO 9001



Imagen Oficial del Producto

RESUMEN DE PARÁMETROS

Material:
Hierro Dúctil ASTM A536

Diámetro / Medida:
4''-6''-8''-12''-16''

Conexión:
Bridada

Unidad de Venta:
UND

1. DESCRIPCIÓN Y APLICACIÓN TÉCNICA

Medidas disponibles: 4''-6''-8''-12''-16''

Válvula compuerta bridado hierro dúctil. Medidas disponibles: 4''-6''-8''-12''-16''. Suministro técnico e industrial con despacho inmediato en Lima y todo el Perú.

2. FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código SKU Base	502797
Nombre del Equipo / Producto	Válvula compuerta bridado hierro dúctil
Marca / Fabricante	FUMOSAC
Categoría Técnica	Válvulas Industriales, Hidráulicas y de Bronce
Subcategoría / Línea	Válvulas de Compuerta (Bridada, Luflex, Dado y Bronce)
Código de Modelo	502797
Material de Construcción	Hierro Dúctil ASTM A536
Diámetro / Rango Nominal	4''-6''-8''-12''-16''
Tipo de Conexión / Extremos	Bridada
Norma / Estándar de Fabricación	NTP / ISO 9001
Certificaciones de Calidad	NTP / ISO 9001
Unidad de Medida / Despacho	UND
Disponibilidad Operativa	En Stock (Entrega Inmediata Lima)
Categoría Principal	Válvula de Hierro Dúctil
Tipo de Conexión	Bridada
Norma / Estándar	NTP / ISO 9001
Medidas Disponibles	4''-6''-8''-12''-16''

CENTRAL DE INGENIERÍA Y COTIZACIONES B2B - VALKENOX INDUSTRIAL S.A.C. (RUC: 20600000001)

Atención Comercial y WhatsApp: +51 974 616 539 | Correo: ventas@valkenox.com

Dirección: C.C. LORETO, Av. Guillermo Dansey 481, Lima 15082 | Web: <https://www.valkenox.com/producto/valvula-compuerta-bridado-hierro-ductil>