

Válvula Compuerta De Hierro Dúctil Para Tubería Pvc

Marca: CITALY | Código Base: 400602 | Estado: EN STOCK / DISPONIBLE | Norma: ISO 2531 / EN 545 / AWWA C509 - Control H...



Imagen Oficial del Producto

RESUMEN DE PARÁMETROS

Material:
Hierro Dúctil GGG50 con Recubrimiento Epóxico
Diámetro / Medida:
DN63 - DN315 (2" a 12")
Presión Nominal:
PN10 / PN16
Conexión:
Espiga / Campana Embone Luflex para PVC
Unidad de Venta:
UND

1. DESCRIPCIÓN Y APLICACIÓN TÉCNICA

Description Descripción del Producto de válvula compuerta de hierro dúctil para tubería PVC La válvula compuerta de hierro dúctil para tubería PVC es un dispositivo robusto y duradero, diseñado para controlar el flujo de

Description Descripción del Producto de válvula compuerta de hierro dúctil para tubería PVC La válvula compuerta de hierro dúctil para tubería PVC es un dispositivo robusto y duradero, diseñado para controlar el flujo de líquidos en sistemas de agua potable, saneamiento y alcantarillado. Fabricada con hierro dúctil, esta válvula ofrece una alta resistencia a la corrosión y una larga vida útil. La compuerta de la válvula está encapsulada en elastómero, lo que garantiza un sellado hermético y evita fugas. Uso Las válvulas compuerta de hierro dúctil se utilizan comúnmente en sistemas de distribución de agua, plantas de tratamiento de aguas residuales y redes de alcantarillado. Son ideales para aplicaciones que requieren un control eficiente del flujo de líquidos, ya que permiten abrir o cerrar completamente el paso del agua. Beneficios Durabilidad: El hierro dúctil proporciona una excelente resistencia a la corrosión y una larga vida útil. Sellado Hermético: La compuerta encapsulada en elastómero garantiza un sellado perfecto, evitando fugas. Compatibilidad: Diseñada para embonar directamente con tuberías de PVC, sin necesidad de pegamentos o aditivos adicionales. Fácil Mantenimiento: Requiere inspecciones y mantenimiento regulares para asegurar su correcto funcionamiento y prolongar su vida útil. Resumen En resumen, las válvulas compuerta de hierro dúctil para tuberías de PVC son una excelente opción para sistemas de agua y saneamiento que requieren resistencia, durabilidad y eficiencia en el control del flujo de líquidos. Su diseño robusto y su capacidad de sellado hermético las convierten en una solución confiable y de bajo mantenimiento Suministro técnico corporativo garantizado bajo estándares de calidad para asegurar durabilidad, compatibilidad y alto desempeño en redes de agua potable, control de fluidos, instalaciones sanitarias y proyectos industriales.

2. FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código SKU Base	400602
Nombre del Equipo / Producto	Válvula Compuerta De Hierro Dúctil Para Tubería Pvc
Marca / Fabricante	CITALY
Categoría Técnica	Válvulas Industriales, Hidráulicas y de Bronce
Subcategoría / Línea	Válvulas de Compuerta (Bridada, Luflex, Dado y Bronce)
Código de Modelo	400602
Material de Construcción	Hierro Dúctil GGG50 con Recubrimiento Epóxico
Diámetro / Rango Nominal	DN63 - DN315 (2" a 12")

Presión de Trabajo / Clase	PN10 / PN16
Tipo de Conexión / Extremos	Espiga / Campana Embone Luflex para PVC
Norma / Estándar de Fabricación	ISO 2531 / EN 545 / AWWA C509 - Control Hidráulico
Certificaciones de Calidad	ISO 2531 / EN 545 / AWWA C509 - Control Hidráulico
Unidad de Medida / Despacho	UND
Disponibilidad Operativa	En Stock (Entrega Inmediata Lima)
Código SKU	400602
Marca	CITALY
División / Categoría	Válvulas Industriales, Hidráulicas y de Bronce
Subcategoría Técnica	Válvulas de Compuerta (Bridada, Luflex, Dado y Bronce)
Unidad de venta / despacho	UND
Denominación técnica	Válvula Compuerta De Hierro Dúctil Para Tubería Pvc
Material	Hierro Dúctil GGG50 con Recubrimiento Epóxico
Diámetro / Medida	DN63 - DN315 (2" a 12")
Tipo de Conexión	Espiga / Campana Embone Luflex para PVC
Presión de Trabajo	PN10 / PN16
Condición del suministro	Nuevo / Original de fábrica
Estándar / Clasificación	ISO 2531 / EN 545 / AWWA C509 - Control Hidráulico
Aplicación recomendada	Redes de agua potable, saneamiento, control de fluidos, instalaciones sanitarias y plantas industriales.
Criterio de instalación	Confirmar presión nominal, temperatura de operación y tipo de rosca o brida antes del montaje.
Garantía Técnica	12 meses contra defectos de fabricación

CENTRAL DE INGENIERÍA Y COTIZACIONES B2B - VALKENOX INDUSTRIAL S.A.C. (RUC: 20600000001)

Atención Comercial y WhatsApp: +51 974 616 539 | Correo: ventas@valkenox.com

Dirección: C.C. LORETO, Av. Guillermo Dansey 481, Lima 15082 | Web: <https://www.valkenox.com/producto/valvula-compuerta-de-hierro-ductil-para-tuberia>