

Válvula Compuerta Tipo Dado De Hierro Dúctil Para Tubería Hdpe

Marca: CITALY | Código Base: 400589 | Estado: EN STOCK / DISPONIBLE | Norma: ISO 2531 / EN 545 / AWWA C509 - Control H...



Imagen Oficial del Producto

RESUMEN DE PARÁMETROS

Material:
Hierro Dúctil GGG50 con Recubrimiento Epóxico
Diámetro / Medida:
DN63 - DN315 (2" a 12")
Presión Nominal:
PN16 / 232 PSI
Conexión:
Brida / Embone Acerrojado para HDPE
Unidad de Venta:
UND

1. DESCRIPCIÓN Y APLICACIÓN TÉCNICA

Description Descripción del Producto 9 válvula compuerta tipo dado de hierro dúctil para tubería HDPE La válvula compuerta tipo dado de hierro dúctil para tubería HDPE es un componente esencial en sistemas de tuberías qu

Description Descripción del Producto 9 válvula compuerta tipo dado de hierro dúctil para tubería HDPE La válvula compuerta tipo dado de hierro dúctil para tubería HDPE es un componente esencial en sistemas de tuberías que requieren una solución robusta y duradera. Fabricada con hierro dúctil de alta calidad, esta válvula está diseñada para proporcionar un control eficiente del flujo en diversas aplicaciones industriales y de saneamiento. Usos

Sistemas de Agua Potable: Utilizada en redes de distribución de agua potable, asegurando un control preciso del flujo y garantizando la calidad del suministro. Redes de Saneamiento: Implementada en sistemas de alcantarillado y drenaje, proporcionando una regulación eficiente del flujo para evitar obstrucciones y sobrepresiones. Procesos Industriales: Adecuada para aplicaciones industriales que requieren el control del flujo en tuberías HDPE, como en la industria química y manufacturera. Sistemas de Riego: Perfecta para la regulación del flujo en aplicaciones agrícolas, asegurando un riego eficiente y sin interrupciones. Beneficios Resistencia a la Corrosión: El hierro dúctil es altamente resistente a la corrosión, lo que garantiza una larga vida útil de la válvula incluso en entornos agresivos. Durabilidad: Esta válvula compuerta es excepcionalmente duradera y puede soportar condiciones extremas de presión y temperatura sin deteriorarse. Control Preciso del Flujo: Diseñada para proporcionar un control preciso y confiable del flujo, asegurando un rendimiento óptimo del sistema. Compatibilidad: Compatible con una amplia gama de diámetros de tuberías HDPE, lo que la hace adaptable a diferentes sistemas de tuberías y aplicaciones industriales. Eficiencia y Fiabilidad: El diseño robusto asegura un rendimiento continuo y una mínima necesidad de mantenimiento, proporcionando una solución rentable y confiable. Resumen En resumen, la válvula compuerta tipo dado de hierro dúctil para tubería HDPE es un componente esencial en numerosas aplicaciones industriales y de saneamiento debido a sus características superiores de resistencia y durabilidad. Su capacidad para resistir la corrosión y soportar condiciones extremas la hace ideal para sistemas de agua potable, redes de saneamiento, procesos industriales y sistemas de riego. Suministro técnico corporativo garantizado bajo estándares de calidad para asegurar durabilidad, compatibilidad y alto desempeño en redes de agua potable, control de fluidos, instalaciones sanitarias y proyectos industriales.

2. FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código SKU Base	400589
Nombre del Equipo / Producto	Válvula Compuerta Tipo Dado De Hierro Dúctil Para Tubería Hdpe
Marca / Fabricante	CITALY
Categoría Técnica	Válvulas Industriales, Hidráulicas y de Bronce

Subcategoría / Línea	Válvulas de Compuerta (Bridada, Luflex, Dado y Bronce)
Código de Modelo	400589
Material de Construcción	Hierro Dúctil GGG50 con Recubrimiento Epóxico
Diámetro / Rango Nominal	DN63 - DN315 (2" a 12")
Presión de Trabajo / Clase	PN16 / 232 PSI
Tipo de Conexión / Extremos	Brida / Embone Acerrojado para HDPE
Norma / Estándar de Fabricación	ISO 2531 / EN 545 / AWWA C509 - Control Hidráulico
Certificaciones de Calidad	ISO 2531 / EN 545 / AWWA C509 - Control Hidráulico
Unidad de Medida / Despacho	UND
Disponibilidad Operativa	En Stock (Entrega Inmediata Lima)
Código SKU	400589
Marca	CITALY
División / Categoría	Válvulas Industriales, Hidráulicas y de Bronce
Subcategoría Técnica	Válvulas de Compuerta (Bridada, Luflex, Dado y Bronce)
Unidad de venta / despacho	UND
Denominación técnica	Válvula Compuerta Tipo Dado De Hierro Dúctil Para Tubería Hdpe
Material	Hierro Dúctil GGG50 con Recubrimiento Epóxico
Diámetro / Medida	DN63 - DN315 (2" a 12")
Tipo de Conexión	Brida / Embone Acerrojado para HDPE
Presión de Trabajo	PN16 / 232 PSI
Condición del suministro	Nuevo / Original de fábrica
Estándar / Clasificación	ISO 2531 / EN 545 / AWWA C509 - Control Hidráulico
Aplicación recomendada	Redes de agua potable, saneamiento, control de fluidos, instalaciones sanitarias y plantas industriales.
Criterio de instalación	Confirmar presión nominal, temperatura de operación y tipo de rosca o brida antes del montaje.
Garantía Técnica	12 meses contra defectos de fabricación

CENTRAL DE INGENIERÍA Y COTIZACIONES B2B - VALKENOX INDUSTRIAL S.A.C. (RUC: 20600000001)

Atención Comercial y WhatsApp: +51 974 616 539 | Correo: ventas@valkenox.com

Dirección: C.C. LORETO, Av. Guillermo Dansey 481, Lima 15082 | Web: <https://www.valkenox.com/producto/valvula-compuerta-tipo-dado-de-hierro-ductil-p>