CATÁLOGO TÉCNICO / TUBERÍAS Y CONEXIONES PP-R TUBOPLUS / VÁLVULAS, UNIONES, BRIDAS Y HERRAMIENTAS PP-R

Válvula Esfera con Maneral de Palanca Tuboplus PP-R

Marca: Rotoplas | Código Base: 210033 | Estado: EN STOCK / DISPONIBLE | Norma: NMX-E-226/2-CNCP / DIN 8077 / DIN 8078 / ...

Fotografía del Producto



Plano Dimensional / Vista 2

RESUMEN DE PARÁMETROS

Material:
PP-R con Esfera y Maneral Metálico
Diámetro / Medida:
20 mm a 25 mm
Presión Nominal:
PN 20
Conexión:
Termofusión Socket
Temperatura:
-5 °C a 95 °C
Unidad de Venta:
UND

1. DESCRIPCIÓN Y APLICACIÓN TÉCNICA

Válvula Esfera con Maneral de Palanca Tuboplus PP-R marca Rotoplas - Línea Válvulas PP-R. Disponible en medidas desde 20 mm a 25 mm (2 códigos de catálogo).

Válvula Esfera con Maneral de Palanca Tuboplus PP-R perteneciente al sistema integral de conducción hidráulica Rotoplas Tuboplus fabricado en PP-R con Esfera y Maneral Metálico.

Diseñado para uniones por termofusión de máxima hermeticidad (cero fugas), alta resistencia a la presión (PN 20) y temperaturas de trabajo de -5 °C a 95 °C. Ideal para edificaciones residenciales, comerciales, hospitales, hoteles e instalaciones industriales.

2. FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código SKU Base	210033
Nombre del Equipo / Producto	Válvula Esfera con Maneral de Palanca Tuboplus PP-R
Marca / Fabricante	Rotoplas
Categoría Técnica	Tuberías y Conexiones PP-R Tuboplus
Subcategoría / Línea	Válvulas, Uniones, Bridas y Herramientas PP-R
Código de Modelo	210033
Material de Construcción	PP-R con Esfera y Maneral Metálico
Diámetro / Rango Nominal	20 mm a 25 mm
Presión de Trabajo / Clase	PN 20
Tipo de Conexión / Extremos	Termofusión Socket
Rango de Temperatura	-5 °C a 95 °C
Norma / Estándar de Fabricación	NMX-E-226/2-CNCP / DIN 8077 / DIN 8078 / ISO 15874
Certificaciones de Calidad	ISO 9001 / Certificación Rotoplas Tuboplus
Sector de Aplicación	Edificación, Agua Fría y Caliente, Climatización, Redes Hidráulicas e Industria
Unidad de Medida / Despacho	UND
Disponibilidad Operativa	En Stock (Entrega Inmediata Lima)

Línea de Producto	Rotoplas Tuboplus (Válvulas PP-R)
Rango de Medidas	20 mm a 25 mm
Sistema de Unión	Termofusión Socket
Presión Nominal	PN 20
Temperatura de Operación	-5 °C a 95 °C
Normativa de Fabricación	NMX-E-226/2-CNCP / DIN 8077 / DIN 8078 / ISO 15874
Cantidad de Códigos / Medidas	2 variantes disponibles
Página del Manual Tuboplus	Lámina 0040

3. TABLA DE MEDIDAS, CÓDIGOS Y DIMENSIONES DISPONIBLES (2 VARIANTES)

SKU	Código	d (mm)	D (mm)	p (mm)	L (mm)	Peso (g)
TBP-200250	200250	20	30	16	75	173
TBP-200251	200251	25	35	18	75	265

CENTRAL DE INGENIERÍA Y COTIZACIONES B2B - VALKENOX INDUSTRIAL S.A.C. (RUC: 20600000001)
Atención Comercial y WhatsApp: +51 974 616 539 | Correo: ventas@valkenox.com
Dirección: C.C. LORETO, Av. Guillermo Dansey 481, Lima 15082 | Web: https://www.valkenox.com/producto/valvula-esfera-maneral-palanca-tuboplus-ppr